

河南省不锈钢刚性防水套管 巩义市辰达管道

产品名称	河南省不锈钢刚性防水套管 巩义市辰达管道
公司名称	巩义市辰达管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇李家窑村
联系电话	13523003176

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市辰达管道设备有限公司

给水建筑工程中，需要做到抗震。主要取水设施和输水管线、水质净化处理厂的主要水处理建(构)筑物、配水井、送水泵房、中控室、化验室等，抗震设防类别应划为主要设防类，墙体穿管之处，尽量减少振动。主要污水处理厂的主要水处理建(构)筑物、进水泵房、中控室、化验室，以及城市排涝泵站、城镇主干道立交处的雨水泵房，抗震设防类别应划为主要设防类。墙体穿管之处安装，从而有效的减少振动。刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物，对于设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接，A型适用于钢管。以上是我今天想说的防水套管的抗震指标。如果您有任何问题或想了解更多的价格，您可以咨询我们的技术工程师！

然后防水套管与翼环拼装前先在防水套管上描出翼环安装线，不锈钢刚性防水套管厂家，将打磨抛光后的翼环套在管道刻度线具体位置，不锈钢刚性防水套管批发厂家，用电焊先固定一个点，用角尺调整翼环与管道的垂直度后按相隔120°角度共计固定3个点即可。刚

性防水套管为中间一个翼环，柔性刚性防水套管中间及迎水面设2个翼环，背水面设有法兰及法兰压盖。再有便是刚性防水套管电焊焊接宜由有经验的电焊工集中化焊接，以保障电焊焊接产品质量及制成品外型产品质量。我厂生产的刚性防水套管不仅可以让您体验低廉价格优势，还能让你享受到一条龙式的售后服务，解决你的后顾之忧。

刚性防水套管穿不同的墙壁时都采用什么安装？管道穿混凝土构造的剪力墙基础、穿梁、穿异型柱时，应随土建一块安装。原因是，预留孔洞后，套管与混凝土之间的二次浇注不好处理；有的无法处理，河南省不锈钢刚性防水套管，如地下室基础混凝土剪力墙上安装刚性防水套管。

管道穿混凝土楼板、普通砖墙时，一般都在混凝土楼板上预留孔洞，普通砖墙可以后凿过墙眼。楼板处，不锈钢刚性防水套管生产商，在安管道之前，掉通线、安装套管。砖墙上，画线、栽设支架，找好坡度，安装套管。

刚性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物；穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且要将柔性防水套管一次凝固于墙内；刚性防水套管施用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。不锈钢刚性防水套管

河南省不锈钢刚性防水套管-巩义市辰达管道由巩义市辰达管道设备有限公司提供。巩义市辰达管道设备有限公司（user.tz1288.com/）在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，辰达管道一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏经理。