

02s404刚性防水套管多少钱 辰达管道

产品名称	02s404刚性防水套管多少钱 辰达管道
公司名称	巩义市辰达管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇李家窑村
联系电话	13523003176

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市辰达管道设备有限公司

02s404刚性防水套管

管道穿越基础、内墙、楼板等处时，避免管道(有压管道，如，给水、暖气等)使用时，02s404刚性防水套管多少钱，对建筑物造成扰动，同时柔性防水套管便于了管道的安装与维修，设置的、大于安装管道外径的、材质与长度均符合要求的、安装在基础、内墙、楼板等管道穿越处短管。刚性防水套管，多用焊接管制成，湖南02s404刚性防水套管，两端应机械裁口(如，用无齿锯等)，对壁厚要求不严。“防水套管”管道穿越地下室等有防水要求的建筑物、构筑物时，设置的特殊制作的套管。常用刚性防水套管。刚性防水套管，需在套管外焊接止水环翼，对套管的壁厚、环翼的壁厚都有严格的要求，并应保证焊缝质量。02s404刚性防水套管

A型刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物，对于设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接，A型适用于钢管。

A型刚性防水套管的安装：在安装A型刚性防水套管时应尽量避开沉降缝、伸缩缝或二个较近距离的构(建)筑物。有特殊需要时，须经由工程师选构使用当穿墙管的材质和外径等超出图集范围，应注意对防水套管的结构形式、尺寸及缝隙内采用的填料等进行一定的调整和修正。

防水套管的使用过程中，为了达到密封效果，封堵是的一步。那么在封堵过程中，都有哪些封堵方法呢？需要怎么操作？操作过程中有什么需要注意的呢？

1、无钢套管封堵方法：在原预留洞边及洞壁凿毛，并把垃圾，灰尘清理干净再用清水冲洗干净，润湿24小时以上，然后支顶模或吊模，支好模后再用清水冲洗一遍，然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺12%USA)，浇筑高度为楼板厚的1/3至1/2，捣实抹平（不能压光）后注意定期浇水养护。

2、管道安装完毕并经通球，通水试验后，方可进行封堵。（楼板管道安装应安装钢套管，钢套管安装好后应高出完成面20mm，封堵方法基本和下面无套管的封堵方法一样，只是要封堵至管口平，并做止水圈环）

3、一次封堵48小时后拆除模板并在形成的坑上注满水试验，24小时后如果不漏水或渗水量微小，即可进行第二次封堵。

4、二次封堵浇筑前先在坑底及四周刷一层掺防水胶的素水泥浆，然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺12%USA)，02s404刚性防水套管价格，浇筑完后比楼板低一厘米。

5、第二次堵洞完成后*即可注水试验，两天后如果不渗漏，02s404刚性防水套管生产商，堵洞工作结束，可交专业瓦工洞口上下表面抹平、压光，再由下一道工序进行施工。

02s404刚性防水套管多少钱-辰达管道由巩义市辰达管道设备有限公司提供。巩义市辰达管道设备有限公司（user.tz1288.com/）是机械加工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在辰达管道领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创辰达管道更加美好的未来。