

# 五类网线厂 鸿盈电线 网线

产品名称	五类网线厂 鸿盈电线 网线
公司名称	东莞市鸿盈电线有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇横沥村综合开发区慕霞洲厂房
联系电话	13686197233 13686197233

## 产品详情

### 六类屏蔽网线的應用环境

六类屏蔽网线主要是在有强干扰的环境中使用的，普通环境下尽量是选择六类非屏蔽网线使用，六类屏蔽网线在布线时比非屏蔽网线要困难点，六类网线厂家，布线系统内的配件等都需要有屏蔽性能，网线厂家，才能起到屏蔽作用。普通环境下使用屏蔽网线反而是一种浪费。

### 3、六类屏蔽网线好不好用

六类屏蔽网线并不能增加传输带宽，传输距离，网线在屏蔽信号的时候，杂波会在屏蔽层内来回震荡，形成串扰，网线，在近距离并不会会有明显的感觉，但是距离一远就会影响传输。双屏蔽由于屏蔽层抵抗外部的电磁干扰的同时，五类网线厂，会消耗网线本身的传输距离，导致网络信号有一定的衰减，相同规格下的非屏蔽网线和屏蔽网线，非屏蔽的传输效果和传输距离反而要好一点。

在实际施工中需要将网线完全贴地，才能确保干扰电流通过网线中的地线被导入地下，地线也叫避雷线，起着防止电磁信号干扰的作用。

不论是单层屏蔽网线还是双层屏蔽网线中都少不了一根地线，地线和铝箔屏蔽层相接，当网线完全与地面贴合时，铝箔层本身具有的电磁干扰信号就能通过地线流入地下，地线能够更好地屏蔽外界干扰信号。如果布线未接地，或接地不良（屏蔽层不连续。屏蔽层电流不对称），都会降低屏蔽效果。

### 网线制作注意事项二：去掉网线外层皮

将网线外面的一层皮剥去，确保8根网线全部露出，然后把这8根网线展开。

### 三、网线制作注意事项三：排好网线顺序

这一步应该说是网线制作步骤的重中之重，因为一旦网线顺序拍错就会导致网线不能正常使用。

网线排列顺序：橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕的顺序进行排列，在压水晶头之前，这个顺序都是不能变的。

五类网线厂-鸿盈电线-网线由东莞市鸿盈电线有限公司提供。东莞市鸿盈电线有限公司（[www.ysmwl.com](http://www.ysmwl.com)）是一家从事“网线加工,数据线加工,安规线材加工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鸿盈”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鸿盈电线在其它中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！