

胶合栈板厂家 昆山诺诚复合材料公司 胶合栈板

产品名称	胶合栈板厂家 昆山诺诚复合材料公司 胶合栈板
公司名称	昆山诺诚复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山淞沪中路42号
联系电话	15850333700

产品详情

木栈板(托盘)类型有很多，木栈板(托盘)的材料也是有很多，胶合栈板供应商，而国内的主要材料有松杂木，松木，硬杂木。不同的材料代表栈板(托盘)的不同使用性能。欧洲托盘标准中明确规定不能使用白杨木。木托盘(木质托盘)进行干燥定型处理，减少水分，消除内应力，然后进行切割、刨光、断头、抽边、砂光等精整加工处理而形成型材板块，采用具有防脱功能的射1钉(个别情况采用螺母结构)将型材板块装订成半成品栈板(托盘)，后进行精整，防滑处理处理。

昆山诺诚复合材料有限公司为您讲解一下 免熏蒸木栈板的处理方法：

1. 免熏蒸托盘的原材料为复合板或胶合板，原材料是用各类木制余料通过高温高压消毒形成。
2. 现在主要有两种处理方法：热处理和用xiu熏蒸。对于热处理，胶合栈板厂，木质包装处理时，其木材中心温度应达到56OC，并且至少保持30分钟，对于熏蒸，木质包装必须在密闭地方，于规定的xiu剂量下熏蒸至少16小时，然后置于通风处，使其熏蒸剂的浓度降到安全浓度以下。在上面任何一种处理后，在木质包装每件商品的可视位置上，在每件商品的正反两面，标上一个清晰的标记，此标记需要受到国际植物保护公约的认可，以证明木质包装进行了规定的处理。一个标记必须包括IPPC专用标志，ISO标准的国家代码，由该国植物保护机构颁发给木质包装生产商的数字，和代表处理方法的字母缩写。免熏蒸托盘产品一般符合世界各国的入境和环保要求，胶合栈板，无需任何手续便可以直接在进口国通关。

昆山诺诚复合材料有限公司对木栈板验收之外观的要求：

采用手感目测的方法。木栈板的外表面应该是平整、刺、无飞边、无影响使用的裂纹和变形，同一批产品色泽应该基本一致。木栈板的紧固件应该不高于托盘的表面，紧固件部位无起鼓、露头现象，胶合栈板厂家，能可靠的连接各组件，并且应该有防滑性能，以保证在运输、装卸堆码过程中的安全作业。载货栈板（托盘）允许在存储时平整堆码三层，空栈板（托盘）应该能稳定地多层堆码。

胶合栈板厂家-昆山诺诚复合材料公司-胶合栈板由昆山诺诚复合材料有限公司提供。昆山诺诚复合材料有限公司(www.jsksrousen.com)是一家从事“托盘、栈板、卡板、包装箱”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“诺诚包装”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使昆山诺诚包装在塑料托盘中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!