

# 防水钢套管施工方案 廊坊防水钢套管 万洋供水

产品名称	防水钢套管施工方案 廊坊防水钢套管 万洋供水
公司名称	巩义市万洋供水材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市杜甫路
联系电话	13838284566

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市万洋供水材料有限公司

### 防水钢套管

柔性防水套管中的O型密封圈都有哪些作用，柔性防水套管密封圈分O型密封圈和锥形密封圈，防水钢套管长度，O型密封圈使用在一般防水要求的地区，锥形密封圈使用在有严密的防水要求的地区，因为锥形密封圈的密封面积大，防水钢套管施工方案，使用时与法兰压盖形成锥度受力，受力越大密封越紧；密封圈的材质是：NBR丁晴橡。用钢筋捆绑以铅丝临时固定，防水钢套管安装，待管路安装校正无误后调整位置，随后固定。防水钢套管

### 柔性防水套管密封圈起到一定的防震作用

柔性防水套管密封圈起到一定的防震作用，在地壳运动的时候有可能会对建筑物起到一定的损坏和轻微的振动和位移等在其振动中密封圈因为具有弹性和伸缩性，使管子不能与坚硬的建筑想接触起到一个缓冲作用，能够很好的保护管子不受损害，延长管路管道的使用寿命。而且在管到损坏后的更换过程中更加的方便简单，更容易操作，只用更换管道而不用拆毁建筑。柔性防水套管油漆的喷涂可以按要求制作。

防水套管在安装的时候需要安装密封管件，那么安装密封管件时防水套管需要达到什么样的标准，在安装时需要注意什么，怎样的安装正确：

一、在安装防水套管，柔性防水套管的密封管件时法兰及阀门密封面及密封垫的光洁度要符合要求，廊

坊防水钢套管，不得有影响密封性能的划痕、斑点等缺陷，并涂沫白凡士林。

二、紧固件的规格及材质情况，认真核对图纸中的螺栓的材质、规格、尺寸。高、低温介质采用合金钢螺栓、螺母，对有些特殊部位还应对螺栓、螺母涂抹二硫化钼等。

三、对于高压法兰安装前应检查梯形槽有无径向划痕、锈蚀等明显缺陷，对于有缺陷的需要由专业技工（钳工）进行研磨，不得自行处理。安装时用细纱布把槽内擦拭干净，然后把金属环垫放入槽内，旋转45°用油检查接触线与梯形槽的严密性，不得有间断现象。垫片类是否符合要求，针对不同介质、温度和压力采用不同的垫片。

四、把紧要求（力矩及预应力）对设计有要求的高压管道，根据预紧力或预紧力矩，采用专用液压力矩扳手或液压螺栓拉伸器进行把紧。防水钢套管

防水钢套管施工方案-廊坊防水钢套管-万洋供水由巩义市万洋供水材料有限公司提供。巩义市万洋供水材料有限公司（[www.wywanyang.com](http://www.wywanyang.com)）有实力，信誉好，在的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进万洋供水和您携手步入辉煌，共创美好未来！