

天津景观灯 天津市大昌路灯公司

产品名称	天津景观灯 天津市大昌路灯公司
公司名称	天津市大昌路灯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港开发区旺港路19号
联系电话	13920002612

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市大昌路灯有限公司

从市场竞争力来看：性价比是国内企业的主要发展优势。毋庸讳言，国际巨头受益于发展早，形成了较强的市场技术壁垒，因此在品质方面有着非常高的竞争优势，但是国内企业也得益于后发优势，加上国内的生产成本要远低于国际巨头，因此在价格方面的竞争优势就非常明显了，随着国内企业的研发工艺水平的不断提高，国内企业的部分产品品质与国外相比已经几乎不相上下（这个范围还在急速扩大），物美而价廉，产品性价比非常具有吸引力。

作为太阳能LED路灯厂家，我们任务随着市场竞争和led路灯市场的细分化、精细化和专业化，led配件行业市场也必将进一步向高性价比发展，高性价比的产品将更受市场欢迎，国内led路灯配件厂家也要抓纲举目，抓住机遇，迅速发展。

80WLED太阳能路灯参数规格及设置说明 11.内置TVS，防雷等级达3KV
13.防水等级:IP55

14.外形尺寸：165mm*114mm*34mm 15.控制器重量：374G 五：使用操作说明：1.充电及超压指示：当连接正常，且有阳光照光电池板时，充电指示灯（1）为绿色常亮，天津景观灯，表示充电电路正常；当充电指示灯（1）出现绿色快速闪烁时，说明蓄电池电压不够，处理见故障处理内容；充电使用了PWM，如果发生过放，充电先要达到充电电压，并保持10分钟，而后降到直充电电压，保持10分钟，以活激蓄电池，避免硫化结晶，后降到浮充电电压，并保持浮充电电压。如果没有发生过放，将不会有充电，以防蓄电池失水。这些自动控制将使蓄电池达到充电效果并保证或其使用寿命。2.蓄电池状态指示：蓄电池电压在正常范围时，状态指示灯（2）为绿色常亮；充满后状态指示灯为绿色慢闪；当电池电压到欠压时状态指示灯变成橙；当蓄电池电压继续到过放电压时，状态指示灯(2)变为红色，此时控制器将自动关闭输出，提醒用户及时补充电能。当电池电压恢复到正常工作范围内时，将自动使能输出开通，状态指示灯（2）变为绿色；3.负载指示：当负载开通时，负载指示灯

室外照明场所

(1)高杆照明应采用轴对称配光灯具，灯具安装高度应大于被照范围半径的1/2。

2)庭院照明灯具应有效控制其上半球光通量输出。景观照明

(1)在满足眩光限制和配光要求的条件下，泛光照明灯具效率不应小于60。(2)室外安装的景观照明灯具其防护等级不应低于IP55，埋地灯具其防护等级不应低于IP67，水中使用的灯具其防护等级不应低于IP68。(3)轮廓照明宜采用LED灯具或光源为单端荧光灯的灯具。

(4)内透光照明宜采用LED灯具或光源为细管径荧光灯的灯具

天津景观灯-天津市大昌路灯公司由天津市大昌路灯有限公司提供。天津市大昌路灯有限公司（www.dachangludeng1.com）在电子、电工产品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，大昌路灯一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司（www.dachangludeng5.cn）还是从事天津柱头灯，北京柱头灯，柱头灯的厂家，欢迎来电咨询。