

# 美利佳涂料 真石漆厂家批发 恩施真石漆厂家

产品名称	美利佳涂料 真石漆厂家批发 恩施真石漆厂家
公司名称	湖北美利佳涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区佳海工业园D3栋
联系电话	13886281316

## 产品详情

墙面漆亦可以称作乳胶漆，根据应用区域的不同，墙面漆又可以分为内墙乳胶漆和外墙乳胶漆两大类。这两种墙面漆除了具有共性之外，还各自拥有独特的个性。其中，内墙乳胶漆因为是应用地点是在室内，所以其环保性要求更高，部分的室内墙面漆还带有的功效。我们都知道室内的墙面很容易会被留下污迹，因此室内墙面漆还得耐擦洗，经受得起多次的洗刷也不会掉色或是掉粉。而外墙乳胶漆因为在室外，要长期经受雨淋日晒，故耐候性要求较高。

### 美利佳涂料厂家教你正确的选择墙面漆

墙面漆的遮盖力直接影响到涂刷结束后墙面的色彩均匀问题，产品的遮盖力单位一般用 $g/m^2$ 来表示，即表示完全遮盖 $1m^2$ 面积所需要的涂料量，恩施真石漆厂家，墙面漆的单位面积用漆量越小则表示其遮盖力越强。

墙面漆的附着力是指涂膜与基层间的粘合力，在涂料涂刷时，真石漆厂家批发，涂膜与底漆之间通过物理和化学作用力结合，而附着力差的墙面漆在遇到潮湿或者温差大的环境时容易出现脱落现象，影响室内整体美观。

粘稠度是墙面漆的性能判断中十分重要的一个指标，好的墙面漆既不会过于黏稠，也不会像液体一样太稀，涂刷在墙面上能够均匀的附着成膜，不会出现结块和流坠的痕迹。墙面漆的粘稠度同样直接影响到整个装修的美观程度，可以使用油漆黏度测量仪器来测量。

细度是指墙面漆中的颗粒的大小和分散均匀的程度，通常是以微米为单位计量。细度越大，墙面漆越粗糙，在涂刷中就可能出现墙面的凹凸现象，而细度越小的墙面漆质量越好，价格也相对越高。

在墙面刷漆施工中，涂料的挑选是首要的任务，真石漆厂家联系电话，也是影响整个施工过程的重要因

素。挑选到好的涂料，让墙面装修得到保障。但是，在挑选涂料的过程中，消费者往往会出现下面的这些误区。

### 误区1：抗裂油漆就一定抗裂

无论新房旧房，墙面开裂的现象非常多。很多人都费尽心思要选一种好漆来解决开裂的问题。曾经看到有油漆包装上面赫然写着“抗裂”。许多消费者都以为只要用了这些油漆就能防止墙面开裂等问题，涂料真石漆厂家，其实这样做的作用并不大。

薄薄的一层漆膜，竟然能阻止墙面开裂的发生，这是不太可能的。现在市面上的“弹性乳胶漆”，一般仅能弥补0.3mm以下的微裂纹。如果墙面已经开裂了，想要解决这些问题，就是使用乳胶漆弥补，或者用水泥把裂痕补了，再涂油漆。

### 误区2：盲目担忧涂料环保性

随着人们对健康的关注度越来越高，许多人不假的产品反而怕装修污染。提到装修污染，许多人都马上想到涂料。大家都认为，涂料当中含有大量甲醛、苯、VOC等有毒物质，因此，挑选涂料的时候也十分担心。但其实这种担心是没有必要的，现在许多涂料的安全性已经达到较好的水平，消费者不必过分担心。

其实许多消费者对于涂料环保性的担忧可以说是盲目的。现在大多数合格的室内墙涂料都是安全的，它们一般为水性涂料，环保的水性涂料产生的甲醛、苯等有害物质较少，一般对人体的危害不大，只要装修后注意室内通风，能有效避免这些装修污染。

美利佳涂料(图)-真石漆厂家批发-恩施真石漆厂家由湖北美利佳涂料有限公司提供。湖北美利佳涂料有限公司(www.mljtl.com)是从事“天然真石漆,岩片漆,多彩漆,质感漆,氟碳漆,内外墙涂料”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:候国民。