

水性天然真石漆销售 江苏天然真石漆销售 奥丽特涂料公司

产品名称	水性天然真石漆销售 江苏天然真石漆销售 奥丽特涂料公司
公司名称	泰安奥丽特涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市沈汶路李仙桥南
联系电话	13563818598

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安奥丽特涂料有限公司

真石漆可以用在室内做装饰效果，又可以用在外墙起保护和装饰作用的涂料，接下来介绍下真石漆不能低温施工的原因，感兴趣就一起看看吧。

一、真石漆施工为气流喷射成型，由于天气冷，会出现气流不畅，喷嘴堵塞，造成喷不出来的情况和喷嘴出料不顺畅，形成喷涂漆面不均匀现象。

二、真石漆厚度达2-3mm的特点，干燥周期长，以北方部分地区目前气温测算，真石漆干燥至少需要一周以上的时间。

三、真石漆上冻后，遇热又融化，反复冻融后，胶粉会失去效果，造成返碱，起粉，水性天然真石漆销售，脱落的现象，施工质量将无法保证。

四、施工时真石漆掺加防冻剂后会变软，不能达到原有的硬度，寿命将减少。

实际上丙类的真石漆很早已早已在销售市场上应用，那时叫喷砂处理，江苏天然真石漆销售，就是说由

于其耐污性、耐老化差，非常容易变黄，环保天然真石漆销售，也让客户造成了一定的抵触。而近些年销售市场对真石漆认同度和需要量持续猛增，关键是因为纯丙、硅丙管理体系真石漆的发售，商品的度、工程施工性、镀层性能、使用寿命，比以前的丙类真石漆有质的改善和提高。真石漆的称呼也从而普遍传出。而许多顾客受价钱要素的危害挑选了廉价的丙类真石漆，缘故就是说对真石漆掌握过少导致的。纯丙真石漆使用寿命达10年左右，乳液质量更加好的硅丙真石漆能超过15年到20年的历程，水性环保天然真石漆销售，价钱上也就相对性高一些。由上也不难看出一个难题：乳液质量低，真石漆使用寿命短！

一．施工标准施工前要充足掌握气温转变状况，搞好安全防护提前准备：（1）平均气温应在5摄氏左右（2）雨天不可以施工，且环境湿度不大于85%（3）施工后6钟头内如雨天应采用遮盖对策（4）风力不大于3米/秒二．施工机器空气压缩机（应确保每把喷枪施工工作压力为6-8KG/M²）、喷枪。三、施工加工工艺真石漆建筑涂料生产流程为：农村基层工程验收-辊涂底涂--遮盖维护及评分格条--喷漆真石漆--辊涂弹性涂料漆。

水性天然真石漆销售-江苏天然真石漆销售-奥丽特涂料公司由泰安奥丽特涂料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰安奥丽特涂料有限公司（www.sdaolite.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!