

# 水性漆加盟 舟山水性漆 生之树涂料高品质

产品名称	水性漆加盟 舟山水性漆 生之树涂料高品质
公司名称	丽水市生之树涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区水阁工业园区石牛路77号1号楼
联系电话	15657920135 15657920135

## 产品详情

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。

### 生之树涂料与您介绍

#### 天然真石漆的涂装

真石漆的涂装由底漆层、天然真石漆层和罩面漆层三层组成。底漆层须采用抗碱封闭底漆，阻止基层的水份碱份渗入涂层，加强涂层与基面的附着力，避免涂层发生起鼓剥落;真石漆层是呈各种图案的立体厚涂得饰面层，也是起关键效果的的涂层。真石漆施工可适用刮涂和喷涂。

罩面层是饰面保护层，它即能加强真石漆层的防水功能，又能提高涂层的耐候性、耐污染性，使涂层表面光亮晶透，也便于以后清洗。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。

### 生之树涂料与您介绍 水性工业漆比普通工业漆的优势

水性工业漆主要是用水性树脂做原料，水来做稀释剂一种新型环保防腐涂料，是油性漆的替代产品。节能、环保，不会对人体及环境造成伤害和污染，舟山水性漆，目前已广泛应用于航空航天、轨道交通、桥梁、钢构、海工装备、工程机械等各个领，水性工业漆在短时间内得到快速的发展，环保型的产品基本上也成为了市场上的主流，而且在中国得到迅猛的发展，是未来涂料发展的方向。

水性工业漆在现有的市场中已经成为了的一种漆，目前来看国内的涂料产量在短时间内正在逐渐增加，

水性漆加盟，截止到2018年年底的时候，国内的涂料产量基本上能够达到接近1900万吨，同比增长10%，其实中国境内的水性涂料市场在发展过程中还是处于起步阶段，同发达国家相比，中国境内的水性工业漆的使用率普遍较低。受到国内环保政策的影响，水性漆牌子，对于水性漆的涂料市场将有着更多的利好影响，尤其是所颁布的关于相关的涂料发展情况，整个水性漆的涂料基本上在短时间内也受到了更高的普及率，根据统计来看，2019年的时候，中国水性工业漆的产量差不多能够在200多万吨同比增长的速度已经达到了22%左右。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。水性漆

生之树涂料与您介绍什么是真石漆?

真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗石的油漆，由各种颜色的天然石粉配制而成，具有天然真实的自然色泽，给人以高雅，和谐，庄重之美感，水性漆价格，适合于各类建筑物的室内外装修。

外墙真石漆施工工艺都有哪些?

外墙真石漆施工工艺一：

墙面选择和墙面整理：适用于混凝土或水泥内外墙及砖墙体，还有石棉水泥板、木板、石膏板、聚氨酯泡沫板等底材。施工底材表面基层应平整、干净、无裂纹。

外墙真石漆施工工艺二：

喷涂底油和真石漆：抗碱封闭底漆或墙面处理剂封底一遍，干透后再用专用喷枪涂真石漆，喷涂一至两遍(也可以刮涂)，重涂间隔为2小时以上。

外墙真石漆施工工艺三：

打磨：采用400--600目砂纸，轻轻抹平真石漆表面凸起的砂粒即可。注意用力不可太猛，否则会破坏漆膜，引起底部松动，严重时会造成附着力不良，真石漆脱落。

外墙真石漆施工工艺四：

喷涂面油：选用下壶喷枪，压力4-7千克/平方厘米，施工不低于10℃，喷涂两遍，间隔2小时，厚度约30微米，完全干燥需7天。

水性漆加盟-舟山水性漆-生之树涂料高品质(查看)由丽水市生之树涂料有限公司提供。丽水市生之树涂料有限公司(yihe.no2.35nic.com)是一家从事“艺术漆,乳胶漆,水性涂料,真石漆,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“生之树”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使生之树涂料在室内涂料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！