

专业蒸发水冷空调澳洲BREEZEAIR TBA450

产品名称	专业蒸发水冷空调澳洲BREEZEAIR TBA450
公司名称	上海坤焯机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:BREEZEAIR 型号:TBA450 控温范围:5-35度
公司地址	嘉定区兴贤路1378号6幢2116室
联系电话	13916131941

产品详情

品牌	BREEZEAIR	型号	TBA450
控温范围	5-35度	流量压力	220V/50Hz/60Hz
风量	8500 (m3/h)	用途	海洋开发
类型	其他		

permatuf : 耐腐蚀机柜 轴流风扇 : 功率大且噪音低 tornado泵 : 契合工作 , 完美的泵
 自动气候封闭装置 : 自动关闭管道 aqua的流程 : 无堵塞送水系统
 清洁感应系统 : 智能化控制的冷凝水 chillcel板 : 强大的 , 持久的制冷垫 恒温控制
 数字智能盒 : 尖端数字电子控制 watermanager系统 : 自动水管理装置 全封闭的电机

model		tba250	tba 350	tba450	tba550
air capacity(max)	m3/h	5,330	7,310	8,500	10,840
制冷量	kw	8.0	9.5	12.3	14.7
风机	外直径d(mm)	541	541	541	541
电机	类型	psc	psc	psc	psc
	速度(rpm)	1170/var	1120/var	1150/var	1360/var
	额定功率(瓦)	300	500	550	950
	电流 (a)	2.6	3.6	3.6	5.6
	电容器 (uf)	30/440w	30/440w	30/440w	30/440w
	输入电压(±10%)	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz/60hz	220v/50hz
	过载保护	自动重启	自动重启	自动重启	自动重启
	防护等级	ip35	ip35	ip35	ip35
水泵	类型	2极同时密封	2极同时密封	2极同时密封	2极同时密封
	额定功率(w)	40	40	40	40
	流量 (l/min)	19@1.2mhead	19@1.2mhead	19@1.2mhead	19@1.2mhead
	过载保护	自动重设	自动重设	自动重设	自动重设
	防护等级	ipx4	ipx4	ipx4	ipx4

制冷板(水帘)	数量	4	4	4	4
	尺寸(mm)	375 × 850 × 90(4ps)	375 × 850 × 90(4ps)	525 × 850 × 90(4ps)	525 × 850 × 90(4ps)
	面积(m ²)	1.28	1.28	1.8	1.8
	速度(m/s)	1.15	1.6	1.3	1.7
	材料	chillcel	chillcel	chillcel	chillcel
水箱	容量(l)	23	23	23	23
运输	高度(mm)	752	752	902	902
	长度(mm)	1150	1150	1150	1150
	宽度(mm)	1150	1150	1150	1150
	体积(m ³)	0.99	0.99	1.20	1.20
	毛重(kg)	55	58	64	66
	满水重量(kg)	78	79	87	89
连接管尺寸	长度 × 宽度 (mm)	550 × 550	550 × 550	550 × 550	550 × 550