

沧州电力电缆 河北新宝丰电线电缆有限公司 电力电缆生产

产品名称	沧州电力电缆 河北新宝丰电线电缆有限公司 电力电缆生产
公司名称	河北新宝丰电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省河间景和工业区
联系电话	15822720887 15822720887

产品详情

【新宝丰电线电缆向您推荐明星产品--电线电缆】电线电缆知识：

1、 电缆支架的加工应符合哪些要求？

答：(1)钢材应平直，无明显扭曲，电力电缆生产，下料误差应在5mm范围内，切口应无卷边，毛刺；

(2)支架应焊接牢固，无显著变形，各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm；

(3)金属支架必须进行防腐处理，位于湿热、盐、雾以及有化学腐蚀地区时，沧州电力电缆，应根据设计作特殊的防腐处理。

35、 列举出你熟悉的电缆架。

答：拼焊式E型架、装配式E型架、桥式电缆架、电缆托架、挂钩式支架、单根电缆支架等。

2、 敷设电缆应满足哪些要求？

答：应满足以下要求：

(1)安全运行方面，尽可能避免各种外来损坏，电力电缆加工，提高电缆线路的供电可靠性；

(2)经济方面，从投资最省的方面考虑；

【新宝丰电线电缆向您推荐明星产品--电线电缆】电线电缆知识：

1、不同截面的铜芯电缆如何连接？

答：不同截面的铜芯电缆连接，可采用开口弱背铜接管，以锡焊法连接，也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成铜接管，以压接法连接。

2、简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程？

答；（1）准备阶段：检查热缩电缆附件是否齐备，型号是否相配，检查并确认电缆有无潮气后，电力电缆型号，检查电缆。

（2）切除多余电缆，根据现场情况决定电缆长度。

（3）剥除护层。【电线电缆常识知识竞赛（附答案）】电线电缆常识知识竞赛（附答案）。

（4）焊接接地线，将接地线焊接在钢带上。

（5）填充三叉口及绕包密封胶。

（6）安装三芯分支护套，将护套套入根部，从中部开始收缩，先往根部，再往指部。

（7）剥铜

带和外半导体层，剥切三芯分支套口20mm以上的铜带，严禁损伤主绝缘，清除干净半导体层。

（8）安装应力管，管口端部分支套对接后热缩。

（9）安装接线端子。

（10）安装绝缘管。

（11）安装密封管。

（12）核相后安装相色管。

【新宝丰电线电缆向您推荐明星产品--电线电缆】

电缆材料

从某种意义上讲，电线电缆制造行业是一个材料精加工和组装的行业。一是材料用量巨大，线缆产品中的材料费用要占制造总成本的80-90%；二是所用材料的类别、品种非常多，性能要求特别高，如导体用铜，要求铜的纯度要在99.95%以上，有的产品要采用无氧高纯铜；三是材料的选用会对制造工艺、产品的性能以及使用寿命起到决定性的影响。

沧州电力电缆-河北新宝丰电线电缆有限公司-电力电缆生产由河北新宝丰电线电缆有限公司提供。河北新宝丰电线电缆有限公司（www.hebeinewbaofeng.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

