

# 厂房仓库建筑工地采暖保温设备MASTER燃油暖风机

产品名称	厂房仓库建筑工地采暖保温设备MASTER燃油暖风机
公司名称	上海坤焯机械设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	类型:暖风机 材质:铁壳风机 风机压力:低压风机
公司地址	嘉定区兴贤路1378号6幢2116室
联系电话	13916131941

## 产品详情

类型	暖风机	材质	铁壳风机
风机压力	低压风机	气流方向	离心风机
性能	低噪音风机	用途	采暖加温
电流	1.0 ( A )	温控范围	0-36度
重量	17 ( kg )	品牌	MASTER
型号	B 70	输入功率	- ( w )
尺寸	81x35x45 ( cm )	风量	400 ( m3/s )
适用范围	工厂车间、建筑工地、工业厂房、仓库机库		

配有过热保护控制保护器 配有熄火保护装置 光电火焰感应控制器 不锈钢燃烧器  
 b100/b150型号带轮子和推手 外涂层抛光处理 结构紧凑,方便操作使用  
 良好的通风隔热设计,长时间使用外壳不会过热 容易保养和维护

型号:		b 35 ced	b 70 ced	b 100 ced	b 150 ced
输出功率:	kw	10	20	29	44
	kcal/h	8,800	17,500	25,000	38,000
输出风量:	m <sup>3</sup> /h	280	400	800	900
温控器:		th 2	th 2	th2	th2
燃料消耗:	l/h	1.0	2.0	2.9	4.4
温升:	oc	175	250	250	300
输入电压:	v/hz	230/50	230/50	230/50	230/50
额定电流:	a	0.8	1.0	1.2	1.2
油箱容量:	l	15	19	42	42
规格:	mm	810x350x450	810x350x450	1110x400x450	1110x400x450

净重:	kg	17	17	25	25
毛重:	kg	19	19	28	28
数量/托:	pcs	15	15	10	10

注：输入电压 ( $\pm 10\%$ ) 正负可相差百分之十

使用场所要有良好的通风，避免供氧不足！
