

# 建筑水泥养生MASTER B230 专业燃油暖风

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 建筑水泥养生MASTER B230 专业燃油暖风       |
| 公司名称 | 上海坤焯机械设备有限公司                   |
| 价格   | 17000.00/台                     |
| 规格参数 | 类型:暖风机<br>材质:铁壳风机<br>风机压力:低压风机 |
| 公司地址 | 嘉定区兴贤路1378号6幢2116室             |
| 联系电话 | 13916131941                    |

## 产品详情

|      |                      |      |               |
|------|----------------------|------|---------------|
| 类型   | 暖风机                  | 材质   | 铁壳风机          |
| 风机压力 | 低压风机                 | 气流方向 | 离心风机          |
| 性能   | 低噪音风机                | 用途   | 建筑水泥养生        |
| 电流   | 2.3 ( A )            | 温控范围 | 0-36度         |
| 重量   | 57 ( kg )            | 品牌   | MASTER        |
| 型号   | B 230                | 输入功率 | 700 ( w )     |
| 尺寸   | 120x65x100 ( cm )    | 风量   | 3000 ( m3/s ) |
| 适用范围 | 工厂车间、建筑工地、工业厂房、仓库机库、 |      |               |

### 工业取暖器燃油加热器厂房采暖设备野外施工取暖器

适用于影视基地、摄影棚、工厂车间、建筑工地、工业厂房、仓库机库、体育场馆、展览大厅，室内装修、野外作业，户外运动等取暖、加热、保温、防冻、汽车预热及产品烘干干燥。配有移动轮，使用灵活。

配有过热保护控制器 配有熄火保护装置 光电火焰感应控制器 可与外携温控器th5连接使用  
不锈钢燃烧室 关机后吹扫功能,达到冷却的效果 标准油位指示器,及时了解燃料使用情况  
外涂层抛光处理 结构紧凑,方便操作使用 良好的通风隔热设计,长时间使用外壳不会过热  
容易保养和维护

|          |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|
| 型号:      | b 180  | b 230  | b 360  |
| 输出功率: kw | 48     | 65     | 111    |
| kcal/h   | 41,800 | 56,000 | 95,460 |

|       |                   |              |               |               |
|-------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 输出风量: | m <sup>3</sup> /h | 550          | 3,000         | 3,300         |
| 温控器:  |                   | -            | th5           | th5           |
| 燃料消耗: | l/h               | 3.1          | 6.5           | 11.0          |
| 输入电压: | v/hz              | 230/50       | 230/50        | 230/50        |
| 额定电流: | a                 | 1.5          | 2.3           | 4.6           |
| 油箱容量: | l                 | 36           | 65            | 105           |
| 规格:   | mm                | 1200x400x530 | 1200x650x1000 | 1600x750x1160 |
| 净重:   | kg                | 38           | 57            | 101           |
| 毛重:   | kg                | 42           | 72            | 123           |
| 数量/托: | pcs               | 8            | -             | -             |

注：输入电压 (± 10%) 正负可相差百分之十

|                     |  |
|---------------------|--|
| 使用场所要有良好的通风，避免供氧不足！ |  |
|                     |  |
|                     |  |
|                     |  |
|                     |  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 详细的使用说明在包装箱里面！                  |  |
| 燃料预热杯cod.4031.120               |  |
| 温控器：th5温控范围：0-36度误差范围：1.5度cod.4 |  |
|                                 |  |