

高架铁路桥墩加温专用供暖设备MASTER 暖风机

产品名称	高架铁路桥墩加温专用供暖设备MASTER 暖风机
公司名称	上海坤焯机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:MASTER 型号:B150 控温范围:0-36度
公司地址	嘉定区兴贤路1378号6幢2116室
联系电话	13916131941

产品详情

品牌	MASTER	型号	B 150
控温范围	0-36度	流量压力	-
风量	900 (m3/h)	用途	高架铁路桥墩加温
类型	其他		

随着中国高架铁路和高速铁路的断发展与扩建，工业燃油暖风机和工业电暖风机在施工当中的应用越来越普遍，甚至在天气较冷的情况下，中铁公司已经明确规定，冬季施工必须使用加温设备，其中燃油暖风机与其它设备比较有使用方便，易便携移动,预热快速，热效率高的一种加温方式，在铁路施工上被广泛使用.

配有过热保护控制保护器 配有熄火保护装置 光电火焰感应控制器 不锈钢燃烧器
b100/b150型号带轮子和推手 外涂层抛光处理 结构紧凑,方便操作使用
良好的通风隔热设计,长时间使用外壳不会过热 容易保养和维护

型号:		b 35 ced	b 70 ced	b 100 ced	b 150 ced
输出功率:	kw	10	20	29	44
	kcal/h	8,800	17,500	25,000	38,000
输出风量:	m ³ /h	280	400	800	900
温控器:		th 2	th 2	th2	th2
燃料消耗:	l/h	1.0	2.0	2.9	4.4
温升:	oc	175	250	250	300
输入电压:	v/hz	230/50	230/50	230/50	230/50
额定电流:	a	0.8	1.0	1.2	1.2

油箱容量:	l	15	19	42	42
规格:	mm	810x350x450	810x350x450	1110x400x450	1110x400x450
净重:	kg	17	17	25	25
毛重:	kg	19	19	28	28
数量/托:	pcs	15	15	10	10

注：输入电压 ($\pm 10\%$) 正负可相差百分之十