

MASTER工业取暖器燃油加热器采暖设备施工取暖器

产品名称	MASTER工业取暖器燃油加热器采暖设备施工取暖器
公司名称	上海坤焯机械设备有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	类型:暖风机 材质:铁壳风机 风机压力:低压风机
公司地址	嘉定区兴贤路1378号6幢2116室
联系电话	13916131941

产品详情

类型	暖风机	材质	铁壳风机
风机压力	低压风机	气流方向	离心风机
性能	低噪音风机	用途	加温采暖
电流	1.5 (A)	温控范围	0-36度
重量	38 (kg)	品牌	MASTER
型号	B 180	输入功率	- (w)
尺寸	120x40x53 (cm)	风量	550 (m3/s)
适用范围	工厂车间、建筑工地、工业厂房、仓库机库、		

工业取暖器燃油加热器厂房采暖设备野外施工取暖器野外用加热器，工厂用采暖炉，建筑工地冬季施工取暖设备，室外取暖器

适用于影视基地、摄影棚、工厂车间、建筑工地、工业厂房、仓库机库、体育场馆、展览大厅，室内装修、野外作业，户外运动等取暖、加热、保温、防冻、汽车预热及产品烘干干燥。配有移动轮，使用灵活。

配有过热保护控制器 配有熄火保护装置 光电火焰感应控制器 可与外携温控器th5连接使用
不锈钢燃烧室 关机后吹扫功能,达到冷却的效果 标准油位指示器,及时了解燃料使用情况
外涂层抛光处理 结构紧凑,方便操作使用 良好的通风隔热设计,长时间使用外壳不会过热
容易保养和维护

型号:		b 180	b 230	b 360
输出功率:	kw	48	65	111
	kcal/h	41,800	56,000	95,460
输出风量:	m ³ /h	550	3,000	3,300
温控器:		-	th5	th5
燃料消耗:	l/h	3.1	6.5	11.0
输入电压:	v/hz	230/50	230/50	230/50
额定电流:	a	1.5	2.3	4.6
油箱容量:	l	36	65	105
规格:	mm	1200x400x530	1200x650x1000	1600x750x1160
净重:	kg	38	57	101
毛重:	kg	42	72	123
数量/托:	pcs	8	-	-

注：输入电压 (± 10%) 正负可相差百分之十

使用场所要有良好的通风，避免供氧不足！	

详细的使用说明在包装箱里面！	
燃料预热杯cod.4031.120	
温控器：th5温控范围：0-36度误差范围：1.5度cod.4	