

MASTER 专业暖风机工业取暖器野外施工取暖器

产品名称	MASTER 专业暖风机工业取暖器野外施工取暖器
公司名称	上海坤焯机械设备有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	类型:暖风机 材质:铁壳风机 风机压力:低压风机
公司地址	嘉定区兴贤路1378号6幢2116室
联系电话	13916131941

产品详情

类型	暖风机	材质	铁壳风机
风机压力	低压风机	气流方向	离心风机
性能	低噪音风机	用途	加温采暖
电流	8.8 (A)	温控范围	0-36度
重量	242 (kg)	品牌	MASTER
型号	BV 470	输入功率	- (w)
尺寸	176x77x126 (cm)	风量	8000 (m3/s)
适用范围	厂房车间、建筑工地、温室大棚、室内装修、野外作业仓库机库、展馆展厅、国防军事		

野外用加热器，工厂用采暖炉，建筑工地冬季施工取暖设备，室外取暖器，适用于影视基地、摄影棚、工厂车间、建筑工地、工业厂房、仓库机库、体育场馆、展览大厅，

室内装修、野外作业，户外运动等取暖、加热、保温、防冻、汽车预热及产品烘干干燥。配有移动轮，使用灵活。

提供标准柴油燃烧器 配有熄火保护装置 光电火焰感应控制器 自动风扇温度感应器
可与外携温控器th 5a连接使用 根据季节变换,可以选择通风或者加热功能
不锈钢密闭热交换器,可分离燃烧废气 出风口可连接柔性软管使用 外层是双层钢板结构

型号:		bv 470 e (万向轮)	bv 690 f (脚铁架)	bv 690 (离心风机)
输出功率:	kw	134	220	220
	kcal/h	115,000	190,000	190,000
输出风量:	m ³ /h	8,000	12,500	12,500
温控器:		th5	th5	th5
燃料消耗:	l/h	13.4	22	22
输入电压:	v/hz	230/50	400/50	230/50
额定电流:	a	8.8	6.7	6.7
排烟口 ∅:	mm	200	200	200
出风口 ∅:	mm	4x270	4x270	4x290
规格:	mm	1760x770x1260	1990x990x1520	2525x990x1520
净重:	kg	242	328	328
毛重:	kg	267	340	340

注：输入电压 (± 10%) 正负可相差百分之十

使用场所要有良好的通风，避免供氧不足！
