

室内电表箱 安庆电表箱 安徽联控电气公司

产品名称	室内电表箱 安庆电表箱 安徽联控电气公司
公司名称	安徽联控电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区文忠路88号绿宝鑫茂物流园内
联系电话	15375413652

产品详情

各种敷设方式：FC-地板或地面下敷设；SC-穿焊接钢管敷设；MT-穿电线管敷设；PC-穿硬塑料管敷设；FPC-穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设；CT-电缆桥架敷设；MR-金属线槽敷设；M-用钢索敷设；KPC-穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设；CP-穿金属软管敷设；DB-直接埋设；TC-电缆沟敷设；CE-混凝土排管敷设。脱扣方式：MA-磁脱扣；TM-热磁脱扣；MIC-电子脱扣。

电度表的概念：电工通常用的电能表，是用来测量电能的仪表，室内电表箱，俗称电度表。机械电度表工作原理：当电能表接入电路时，电压线圈和电流线圈产生的磁通穿过圆盘，安庆电表箱，这些磁通在时间和空间上不同相，分别在圆盘上感应出涡流。由于磁通与涡流的相互作用而产生转动力矩使圆盘转动，因磁钢的制动作用，使圆盘的转速达到匀速运动。由于磁通与电路中的电压和电流成正比例，使圆盘在其作用下以正比于负载电流的转速运动，圆盘的转动经蜗杆传动到计度器，计度器的示数就是电路中实际所使用。

施工工艺：依据配电箱底座尺寸制作配电箱支架。将角钢调直，量好尺寸，画好锯口线，锯断煨弯，钻孔位，焊接。煨弯时用方尺找正，再用电(气)焊，将对口缝焊牢，家用电表箱，并将埋注端做成燕尾，住宅电表箱，然后除锈，刷防锈漆。采用金属膨胀螺栓固定在安装位置上。箱体安装牢固，箱体面板与墙体贴合严密；箱内附带清晰准确的系统图，金属箱门与箱体接地可靠。

室内电表箱-安庆电表箱-安徽联控电气公司(查看)由安徽联控电气有限公司提供。安徽联控电气有限公司(www.ahliankong.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽联控——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市瑶海区大店工业园66号，联系人：朱经理。

