

钢架隔层承重 钢架隔层 南京得力嘉装饰厂家

产品名称	钢架隔层承重 钢架隔层 南京得力嘉装饰厂家
公司名称	南京环楼装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区康馨花园1幢16号
联系电话	13057508686

产品详情

钢结构材料有哪些具体要求

1、强度钢材的强度指标由弹性极限 e ，屈服极限 y ，和抗拉极限 u ，alc板钢架隔层厂家，设计时以钢材的屈服强度为基础，屈服强度高可以减轻结构的自重，节省钢材，降低造价。抗拉强度 u 即是钢材破坏前所能承受的应力，此时的结构因塑性变形很大而失去使用性能，但结构变形大而不垮，满足结构抵抗罕遇时的要求。

2、塑性钢材的塑性一般指应力超过屈服点后，具有显著的塑性变形而不断裂的性质。衡量钢材塑性变形能力的主要指标是伸长率 和断面收缩率 。

钢结构安装前都的准备

高强度六角头螺栓施拧采用的扭矩扳手和检查采用的扭矩手在班前和班后均应进行扭矩校正。其扭矩误差应分别为使用扭矩的 $\pm 5\%$ 和 $\pm 3\%$ 。

对于高强度螺栓终拧后的检查，可用“小锤击法”逐个进行检查，此外应进行扭矩抽查，如果发现欠拧漏拧者，钢架隔层，应及时补拧到规定扭矩，如果发现超拧的螺栓应更换。钢构件拼装前应检查清除飞边、毛刺、焊接飞溅物等，摩擦面应保持干燥、整洁，不得在雨中作业。

网架结构是空间网格结构的一种，它是以大致相同的格子或尺寸较小的单元组成。由于网架结构具有优越的结构性能，钢架隔层承重，良好的经济性、安全性与适用性，在我国的应用也比较广泛，特

别是在大型公共建筑和工业厂厂房盖中更为常见。通常平板形或有微小弧度的空间网格结构称为网架，钢架隔层施工工艺，曲面型的空间网格结构称为网壳。网架一般是双层的，在某些情况下也可以做成三层。

网架结构受力杆件通过节点有机地结合起来。节点一般设计成铰接，材料主要承受轴向力，杆件的截面相对较小。很多杆件从两个方向或多个方向有规律的组成高次超静定空间结构，它刚度大，整体性好，抗震能力强，而且能够承受由于地基不均匀沉降所带来的不利影响。

钢架隔层承重-钢架隔层-南京得力嘉装饰厂家由南京环楼装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京环楼装饰工程有限公司(jdljzs.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.njzsgcgs.cn)还是从事不锈钢靠墙扶手，江苏不锈钢靠墙扶手，南京不锈钢靠墙扶手的厂家，欢迎来电咨询。