

# 防火帆布软连接加工 防火帆布软连接 北京泰福隆现货

产品名称	防火帆布软连接加工 防火帆布软连接 北京泰福隆现货
公司名称	北京泰福隆机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区潞城镇南刘各庄村临006号
联系电话	18911587179

## 产品详情

### 烘干风机用帆布管帆布软接头

北京泰福隆机械设备有限公司提醒您，订货时提供数据：方口亦或圆口；安装孔尺寸；卡箍亦或法兰盘；设计温度；软管移动距离；耐高温软管内部风速或者风量与压力；设计人员联系方式等等，硅酸钛金软风管 消防风机软接，该系列产品在安装方面比传统产品更加快捷，牢固，在运输过程中也更加方便。

具有极高的耐臭氧及耐老化性能，适合长期应用于高温高压与室外环境中。

耐高温软连接特点：具有耐磨、防水、防尘、防油、耐腐蚀、适用环境温度30-900度，颜色有灰色，绿色，黄色，黑色，白色帆布伸缩软连接，耐磨涤纶帆布水泥卸料伸缩节，耐磨白色帆布水泥卸料伸缩节，散装水泥罐车卸料帆布伸缩节，防火帆布软连接生产厂家，涤纶散装机伸缩布袋，粉尘卸料帆布伸缩软连接，帆布水泥熟料机除尘软风管，水泥槽车输送筒软连接;其规格尺寸均可按客户要求制作。

### 涂布机软连接厂家

风机帆布软连接具有耐磨、防水，防尘，防油，耐腐蚀，适用环境温度30-900度，颜色有灰色，绿色，黄色，黑色，白色帆布伸缩软连接，防火帆布软连接制造商，耐磨涤纶帆布水泥卸料伸缩节，耐磨白色帆布水泥卸料伸缩节，散装水泥罐车卸料帆布伸缩节，涤纶散装机伸缩布袋，粉尘卸料帆布伸缩软连接，帆布水泥熟料机除尘软风管，水泥槽车输送筒软连接;其规格尺寸均可按客户要求制作。

北京泰福隆公司生产的耐高温通风管温度范围：-70 °C ~ +300 °C，短时间可达+350 °C

应用：用于焊接废烟气抽取，空调和通风装备；机房、地下室、隧道、市政管道工程、机械造船工程、通风设备、消防排烟等恶劣工作环境下的送风及排气、集除之用。

性能：抗强酸及碱，良好的抗化学性，携带方便、耐油酸且阻燃；任意弯转、驳接自由、体积轻巧；弯曲半径约等于外径，防火帆布软连接加工，。

构造：内置钢环；高温胶涂层包覆不燃耐高温纤维材料。

北京泰福隆机械设备有限公司生产：环保机械焚烧炉排废软连接、热力焚烧炉排废软连接、排风软连接、热力焚烧炉进风软连接，工业垃圾焚烧炉排废软连接、工业垃圾焚烧炉排风软连接、进风软连接，热移印刷机械热风软连接等，垃圾焚烧厂，高温空气或气体介质输送，印刷机械软连接，防火帆布软连接，空气供给：UV干燥机软连接，红外线干燥机软连接，玻纤布软管、高温鼓风机废气排放软管、波纹软管、纤维织物补偿器、非金属补偿器。

连接吸收常温以及真空状态下管路的振动与噪音。产品可大大降低管道系统的震动和噪声，可根本上解决各类管路的接口位移耐高温伸缩软连接由于橡胶的柔软性，因而可以轻易安装。如架空使用可配弹性支架，安装时螺栓要用对角法上紧根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各类品种，适应多种介质和环境，材料属极性橡胶，密封性好，重量轻，安装维修方便、使用寿命长，但避免与锋利金属器械接触，以免刺破球体。

广泛地用于建筑、工厂地抽水、温耐热带是由玻璃纤维带表面涂覆进口的阻热硅橡胶精制而成。其耐热保护功能可与高温套管相媲美。适用于任何尺寸的管线防护，不造成浪费。

防火帆布软连接加工-防火帆布软连接-北京泰福隆现货由北京泰福隆机械设备有限公司提供。北京泰福隆机械设备有限公司（[www.fengguanchang.com](http://www.fengguanchang.com)）是从事“软连接,耐高温软连接,耐高温风管,风管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王帅。同时本公司（[www.fengguanchang.com](http://www.fengguanchang.com)）还是从事耐高温帆布软连接，高温风机软连接，高温烘箱软连接的厂家，欢迎来电咨询。