

别墅塑料雨水槽厂家 蚌埠别墅塑料雨水槽 津顺建材

产品名称	别墅塑料雨水槽厂家 蚌埠别墅塑料雨水槽 津顺建材
公司名称	杭州津顺建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州余杭工业区
联系电话	18258136166

产品详情

落水管就是说搜集平屋面降水，集中化接至路面下列铺装的水落管内的管道。落水管材料可分成：1、金属材料管材（如铸铁排水管、彩铝管、铜制管等）；2、塑胶管材（如PVC管等）。pvc落水管的优势：1、管材表面强度和抗压强度优，蚌埠别墅塑料雨水槽，管道安全性能高。2、耐老化性好，一切正常使用期达到50年之上。3、管道对强氧化剂、碱、酸盐耐蚀性能，别墅塑料雨水槽配件，适用工业生产工业废水及运输。4、管道摩擦阻力指数小，水流畅顺，不容易阻塞，保养劳动量少。5、原材料阻燃等级高，具备自熄性。6、管道热膨胀系数小，别墅塑料雨水槽厂家，为0.07mm/mC，受温度危害形变量小。导热指数和弹性模具小，与铸铁管对比抗冷冻特性。7、管材、管材联接可选用粘合，工程施工方式简易，实际操作便捷，安装功效高。

落水系统系统（或称成品檐沟系统）能有组织地将雨水合理地排离建筑物而防止对屋面，墙面和地基造成损害，因而是现代别墅及多层建筑的必选产品。成品天沟系统在欧美国家广泛使用。简洁的造型和流畅的排水性能使其成为成品天沟系统中的经典。Pvc 5.2英寸K形天沟落水系统主要用于别墅和小型商业（公共）建筑，多层公寓以及中型商业（公共）建筑。性价比高：受力构件可承受30公斤的力，大幅度增加受力安全性，并且配置更少，全1面减少总造价，性价比更高；安装易学便捷：配件少，安装易学，配件间连接自然可靠。

PVC落水系统安装详细流程:

1. 确定落水管的安装位置，在此位置安装一个檐沟漏斗。
2. 以檐沟漏斗为1低点，按千分之二坡度（每3m长度上升6mm）弹线，沿此线每间隔650mm用冲击钻打出檐沟吊架的两个固定孔，塞入膨胀管。

3. 如果檐沟需要转过一个屋面向另一个屋面继续延伸时，必须保证两个屋面上离屋角近的两个吊架是在同一个水平高度，在转角处安装内(外)转角，在屋面的两边离屋角300mm处各安装一个檐沟吊架。
4. 安装檐沟时，先将吊架插入檐沟的前后卡槽内(按每650mm分配一个吊架，每根檐沟应至少有四个檐沟吊架)，用专用固定螺丝把檐沟吊架固定在预埋的膨胀管内，拧紧螺丝，并使其不松脱。
5. 为确保檐沟的接口处能永久性的被焊接住，用细砂纸轻轻打磨需要涂专用焊接剂的接口表面，并确定表面因打磨留下的残渍被完全清除且表面完全干透，然后将专用焊接剂均匀的涂在表面，然后进行连接，此时如有渗出的焊接剂要立即擦拭干净，以免檐沟及配件表面。
6. 檐沟的两个断口使用檐沟封板，接口及内(外)转角需使用专用焊接剂连接，焊接方法及步骤同上。
7. 安装转角时，用细砂纸轻轻打磨被粘贴的表面在转角内侧涂上焊接剂，先将转角一侧和同侧的檐沟连接，别墅塑料雨水槽厂，然后将另一端檐沟插入转角内，檐沟插入深度至转角上沿的卡件齐平为宜。
8. 将檐沟插入檐沟漏斗内，插入的长度请参照刻在檐沟漏斗内侧上的温度刻度，檐沟插入至檐沟漏斗内的温度刻度即是施工时的气候温度。为了保证檐沟的自然伸缩，檐沟与檐沟漏斗的连接严禁使用专用焊接剂，另被粘结部件的位置与檐沟吊架应保持50mm的距离。
9. 滑板应在瓦片施工时安装，将滑板固定在瓦片的起始瓦下。

别墅塑料雨水槽厂家-蚌埠别墅塑料雨水槽-津顺建材由杭州津顺建材有限公司提供。杭州津顺建材有限公司(www.hzjsjc.cn)位于杭州余杭工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前津顺建材在金属建材中享有良好的声誉。津顺建材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。津顺建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.jsjctg.cn)还是从事树脂落水系统，树脂天沟，树脂天沟落水系统的厂家，欢迎来电咨询。