

北京消防排烟管道 博海皓达通风管道加工 消防排烟管道厂

产品名称	北京消防排烟管道 博海皓达通风管道加工 消防排烟管道厂
公司名称	天津博海皓达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区贻港新城11栋11门1602
联系电话	15222319811

产品详情

工业通风就是利用技术手段

工业通风就是利用技术手段将车间内被生产活动所污染的空气排走，把新鲜的或经专门处理的清洁空气送入车间内。它起着改善车间生产环境，保证工人从事生产所必需的劳动条件，保护工人身体健康的作用，是控制工业毒物，防尘，防毒，防暑降温工作中积极有效的技术措施之一。

工业通风分为自然通风，机械通风，通风和局部通风。自然通风是靠外界风力和室内外空气的温差及进排气口高度差造成的热压使空气流动的一种通风方式。依据这种自然形成的动力实现空气的交换，能够经济地得到所要求的通风效果。在冶炼、轧钢、铸造、锻造、热处理等高温车间已得到广泛的应用。机械通风是利用通风机产生的压力，消防排烟管道工程，使新鲜空气进入车间，污浊空气排出车间。机械通风能对空气进行加热、冷却。加湿、净化处理，用管道将相应的设备连接起来组成一个机械通风系统。

风管保温施工工艺要求

风管保温施工

1、风管保温具备的条件

1)、确认风管上方管道、电气、消防等专业施工基本结束，以免大量交叉作业破坏保温

2)、风管系统安装完毕，经自检质量合格，并向监理报验合格，办理完隐蔽工程检查记录。

3)、空调系统漏风量、透光测试合格

2、工艺要求

1)、按设计或规范要求选择保温材料

2)、下料要准确。切割面要平齐，在裁料时要使水平垂直面搭接处以短面两头顶在大梁上

3)、涂胶厚度要均匀，消防排烟管道定制，不得堆积、流淌，保温材料铺覆粘接紧密，无空鼓，接缝紧密无

风管连接：

A、在选用PVC及铝合金成形连接件时，应注意连接件壁厚，插接法兰件的壁厚应大于等于1.5mm，消防排烟管道厂，管板厚度与法兰槽宽度应有0.1mm~0.5mm过盈量，插件面应涂满胶粘剂；

B、主风管上直接开口连接支风管可采用90°连接件或其他专用连接件，北京消防排烟管道，连接件四角处；

应涂抹密封胶，主风管与柔性风管的连接应注意将环状止口顶在复合板上，再扳边固定

北京消防排烟管道-博海皓达通风管道加工-消防排烟管道厂由天津博海皓达商贸有限公司提供。天津博海皓达商贸有限公司（www.tjbhhd.com）位于天津市滨海新区贻港新城11栋1门1602。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前博海皓达在其它中享有良好的声誉。博海皓达取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。博海皓达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。