

柴油批发 华怡然石油化工 广州国三柴油批发

产品名称	柴油批发 华怡然石油化工 广州国三柴油批发
公司名称	东莞市华怡然石油化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江街道黄龙街262号
联系电话	13560873297

产品详情

柴油又称油渣，是石油提炼后的一种油质的产物。它由不同的碳氢化合物混合组成。它的主要成分是含10到22个碳原子的链烷、环烷或芳烃。沸点在170 至390 间，比重为0.81~0.845kg/l。主要适用于汽车、叉车、挖机、铲车、锅炉、燃烧机、压铸机、工程机械及各种进口发电机组、国产发电机组等。

柴油是轻质石油产品，复杂烃类（碳原子数约10~22）混合物。为柴油机燃料。

柴油是轻质石油产品，复杂烃类（碳原子数约10~22）混合物。为柴油机燃料。主要由蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成；也可由页岩油加工和煤液化制取。分为轻柴油（沸点范围约180~370 ）和重柴油（沸点范围约350~410 ）两大类。广泛用于大型车辆、铁路机车、船舰。柴油重要的性能是着火性和流动性。

轻柴油密度相对较轻的一类柴油。通常指180~370 馏分。一般由天然石油的直馏柴油与二次加工柴油掺合而得。有时也掺入一部分裂化产物。与重柴油相比，质量要求较严，十六烷值较高，粘度较小，凝固点和含硫量较低。

十六烷值与柴油使用的关系

柴油机的额定转速越高,就要求柴油的发火性好,以确保在短时间内燃烧完全,对柴油十六烷值的要求就高。一般情况下,额定转速在1000r/min以下的柴油机,可使用十六烷值为35—40的柴油;转速在1000^1500r/min的柴油机,可使用十六烷值为40-45的柴油;转速在1500r/min以上的柴油机,可使用十六烷值为45—60的柴油。

柴油的十六烷值对柴油机在不同气温下的启动性能也有影响,十六烷值高的柴油,即使在较低气温条件也易于启动。但柴油的蒸发性和对发动机启动性的影响比十六烷值重要-,而十六烷值高的柴油,蒸发性就差些。

塑料桶装柴油需要注意什么问题

- 1.会使柴油酸度值增大。静置在塑料桶内7天后的柴油,其酸度值较增大约%左右。酸度增大,会加速柴油机供给系统精密偶件的蚀损。
- 2.柴油在塑料桶内贮存3天后,胶质含量较增加10%以上;贮存9天后,增加30%。胶质易在柴油机内形成积炭、胶膜和油泥,影响发动机正常工作。
- 3.会使柴油残留物残炭增加。柴油在塑料桶内贮存几天后,内含残留物残炭增加1倍以上,严重影响柴油品质。总之,用塑料桶贮存柴油害处多多,铁桶装存。装存用的铁桶内应无锈、无屑,清洗后涂上生漆或环氧树脂或镀锌,以保证采油质。
- 4.会使柴油馏程明显延长。柴油在塑料桶内贮存,会延长其馏程,使柴油机的启动性能和工作平衡性受到影响,且使柴油不能完全燃烧,形成积炭,增加燃油的单位消耗量。