

水泵变频控制柜组装维修 博山机电水泵安装

产品名称	水泵变频控制柜组装维修 博山机电水泵安装
公司名称	广州博山机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂路500号粤雅消防器材市场B309房
联系电话	13416119133 13416119133

产品详情

博山机电——水泵变频控制柜组装维修

变频控制柜主要用于调节设备的工作频率，减少能源损耗，能够平稳启动设备，减少设备直接启动时产生的大电流对电机的损害。同时自带模拟量输入（速度控制或反馈信号用），PID控制，泵切换控制（用于恒压），通信功能，宏功能（针对不同的场合有不同的参数设定），多段速等等。

博山机电——水泵变频控制柜组装维修

供水专用控制器：无负压变频供水设备专用供水控制器适用于工业、生活及暖通等供水控制系统。它是我公司继E和B系列控制器完成之后，按照ISO9000质量体系的要求研发的新型控制器。我们综合了十多年来广大用户的需求，参照的标准，采用的微处理器技术，水泵变频控制柜组装维修，结合高可靠性的设计，开发出的供水专用型控制器具有更优良的性能。

博山机电——水泵变频控制柜组装维修

接地装置干扰：指人体接地装置和数据信号接地装置。针对弱电流电压回路及一切不科学的接地装置均可引起干扰，例如

设定2个之上接地址，水泵变频控制柜组装维修维修，接位于会产生电势差，造成干扰。

对策：速率给出的控制电缆取一点接地装置，电线接头一做为数据信号的通道应用。电缆线的接地装置在变频器侧进

行，应用所设的接线端子排，不与别的接线端子排同用，并尽量避免接线端子排引触点的电阻器，一般

并不大

于100 。水泵变频控制柜组装维修

博山机电——水泵变频控制柜组装维修

别的常见问题

(1)配有变频器的控制箱，水泵变频控制柜组装维修报价，应尽可能杜绝大空间变电器和电机。其控制电缆路线也应绕开这种漏磁通大

的设定。

(2)弱电流电压控制电缆不必贴近易造成电弧的隔离开关和交流接触器。

(3)控制电缆提议选用1.25mm × 2或3mm × 2屏蔽掉绞线绝缘电缆。

(4)屏蔽双绞线的屏蔽掉要持续到电缆线电导体一样长。电缆线在端子箱中联接时，屏蔽掉接线端子要相互之间联接。水泵变频控制柜组装维修

博山机电——水泵变频控制柜组装维修

控制柜开启后，台水泵变频运行，当满足不了实际需要时，该水泵自动切换到工频运行，第二台水泵自动投入变频运行，当仍然不能满足时，第二台水泵也自动切换到工频运行，第三台水泵投入变频运行。当实际用水量减少时，台泵因为首先开始运行，该水泵自动退出运行;当用水量继续减少时，第二台水泵自动退出运行;当只有单台大泵运行，而且用水量很少时，自动切换到稳压泵变频运行。当稳压泵满足不了供水需要时，则稳压泵自动退出运行，大泵自动投入运行。

博山机电——水泵变频控制柜组装维修

可根据用户的需要增加各种功能： a 设置多组水位控制接口，可以同时控制几路水位信号，具有断水保护功能。 b 设置定时起停程序 c 预留远程控制接口，实现设备的中心监控管理（用户可选） d 配置先进的人机界面（用户可选）。适用范围 高层建筑、居民小区、工矿企业、农村等生产生活供水。大中小型水厂、泵站。锅炉恒压、供暖空调系统。油田输油管道、油库、泵站、输油系统。电力、冶金、煤炭、建材等行业及其他各个领域的动力设备控制。

水泵变频控制柜组装维修-博山机电水泵安装由广州博山机电科技有限公司提供。广州博山机电科技有限公司（www.bsjdkj.com）为客户提供“供水设备节能改造,规化施工集水泵,气压罐,组装式水箱”等业务，公司拥有“广州博山”等品牌，专注于离心水泵等行业。欢迎来电垂询，联系人：张先生。