

二手木方 联合木制品 高价回收二手木方

产品名称	二手木方 联合木制品 高价回收二手木方
公司名称	东莞市黄江联合木制品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市江镇长龙村清龙路竹山吓三桥8-A号
联系电话	17702663937 17702663937

产品详情

从环境保护和节省资源的角度出发，很多托盘生产企业开发出了人造板(中纤板、刨花板、多层板)托盘、蜂窝纸托盘、塑木托盘、模压托盘等。特别是人造板托盘和蜂窝纸托盘很有市场竞争力，它不仅价廉环保而且承托力强，对于出口企业来说，它最大的优点还在于易于通行，出口货物用这种托盘包装，托盘本身免i检疫签证。

如果是木托盘，在进出口时必须要有检验检疫部门出具的熏蒸证明、消毒或热处理签证。但目前我国的托盘生产企业多以传统的木托盘为主，并且普遍规模小、档次低，在托盘包装方面大胆创新的企业并不是很多。

出口卡板中如何实现货物的固定

1、用螺栓固定产品

对于底部有螺栓的产品，可以将它固定在滑木或者枕木上。将产品固定在枕木上时，二手木方，地板下面要使用底托。对于底面没有孔而立面上有螺栓孔的产品，可以用钢板或者L型钢板固定。车辆运行时有相当大的横向冲击，因此要注意螺栓的抗剪强度。

2、用挡块固定产品

为了使产品不致在出口卡板内横向移动，除了螺栓之外还可以使用挡块固定产品。

3、用压杠固定产品

当产品底部无螺栓孔或者有螺栓孔而又无法利用时，求购二手木方，可以用压杠将产品固定在出口卡板内。压杠是弯曲构件，应将横截面立起，增加它的惯性矩。栏杆将压杠与箱底连接，通过螺栓为产品加压。当产品有合适的固定部位时，可以用钢制固定件代替压杠。

4、用支撑固定产品

支撑的作用是防止产品在运输过程中倾倒或者摇动。支撑是一种杠杆，其厚度应大于长度的1/30，高价回收二手木方，其倾角应在35度到55度之间，其下端可利用箱内其他构件支撑。在出口卡板内没有其他构件可以利用时，下端要设置槽木，不可全靠钉支撑。

那么实木卡板有哪些使用方法？如下：

1、加固实木卡板

实木卡板承载货物的防护与加固卡板承载的货物进行固定后，仍不能满足运输要求的应该根据需要选择防护加固附件。加固防护附件由纸质、木质、塑料、金属或者其他材料制成。

2、捆扎和裹包

实木卡板的正确使用应该做到包装组合码放在卡板上加上适当的捆扎和裹包，便于利用机械装卸和运输，从而满足装卸、运输和存储的要求。

3、将实木卡板平放

在实木卡板上货架时，要保证平稳的放置在货架横梁上，木卡板的长度要大于货架横梁外径50mm以上。

4、木卡板的叉车进叉距离

叉车在使用木卡板时，两叉之间的距离要放宽到木卡板的进叉口外缘，回收二手木方，进叉时的深度要大于整个木卡板深度的2/3。

5、码放方式

根据货物的类型、卡板所载货物的质量和卡板的尺寸，合理确定货物在卡板上的码放方式，卡板的承载表面积利用率一般应不低于80%。

6、卡板的固定方式

卡板承载货物的固定方式主要有捆扎、胶合束缚、拉伸包装，并可相互配合使用。每个卡板的载重质量应小于或等于2吨。

二手木方-联合木制品-高价回收二手木方由东莞市黄江联合木制品经营部提供。东莞市黄江联合木制品经营部（dglianhe26951220.1288.net.cn）在竹、木箱这一领域倾注了诸多的热忱和热情，联合木制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创

成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：谭先生。