

# 湖北全自动杀菌锅工艺 诸城市丰昌机械 饮料全自动杀菌锅工艺

产品名称	湖北全自动杀菌锅工艺 诸城市丰昌机械 饮料全自动杀菌锅工艺
公司名称	诸城市丰昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市龙都工业园
联系电话	15854419666

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市丰昌机械有限公司

### 杀菌锅封头要求

诸城丰昌机械欢迎您前来参观和考察！

杀菌釜封头主要用碟型封头和椭圆封头，检验验收标准应符合GB/T25198-2010《压力容器封头》、GB150-2011《压力容器》设计图样及订货技术协议之要求，订货图样的质量要求必须优于GB/T25198-2010《压力容器封头》中的标准。8、锅身法兰面上的密封圈若老化，缺损和磨损过大时，应及时更换，以便保证密封，防止泄漏。

封头必须使用正规的具有制造资质的生产商制造的合格产品，封头用板材必须用合格的正规厂家生产的合格的产品。

行业内禁止使用201、202或不符合GB150-2011《压力容器》中禁止使用的板材来制作封头。

禁止使用非正规渠道的劣质、不合格封头。

封头的设计厚度应与筒体板的厚度保持一致，牛板筋全自动杀菌锅工艺，封头成型后的xiao厚度不得小于封头的名义厚度X0.87。

## 牛肉杀菌锅好处

丰昌杀菌锅价格，牛肉杀菌锅，电加热杀菌釜采用双罐热水循环进行杀菌，湖北全自动杀菌锅工艺，事先将杀菌罐内的水加热到灭菌所要求的温度，从而缩短了灭菌时间，提高了工作效率。焊材焊材的检验验收标准执行GB/T47018-2011《承压设备用焊接材料订货技术条件》，焊材必须选用正规厂家生产的合格产品，主要受压元件焊接用焊材必须选用压力容器专用焊材，禁止使用三无厂家生产的不符合规定的焊材。节约能源，提高产量在杀菌过程中使用的工作介质可循环使用，节省了能源、时间及人力、物力的消耗，降低了生产成本。杀菌时两罐体作为灭菌罐交替使用，同时提高了产量。欢迎您致电丰昌公司，饮料全自动杀菌锅工艺，来公司参观选购。

{全自动杀菌锅工艺饮料全自动杀菌锅工艺水浴式杀菌锅是通过直接注入蒸汽，使热水罐的水升温到预定温度，然后注入工艺罐，同时使锅内的工艺用水不断循环，并通过水汽混合器循环加热灭菌。四、杀菌锅在长期不用时，经过擦拭清洁后，将锅盖盖好，装到盛放锅的箱子中放到安稳的地方。从而缩短了杀菌时间，蛋白饮料全自动杀菌锅工艺，提高工作效率。杀菌的工艺水可循环使用，节省了能源、时间及人力、物力的消耗，降低了生产成本。

诸城市丰昌机械有限公司欢迎各界朋友前来考察

湖北全自动杀菌锅工艺-诸城市丰昌机械-饮料全自动杀菌锅工艺由诸城市丰昌机械有限公司提供。应排干蒸汽发生器内的水，并把门处于打开状态，杀菌室内要保持清洁干燥。诸城市丰昌机械有限公司（[www.fengchangjixie.com](http://www.fengchangjixie.com)）有实力，信誉好，在山东 潍坊 的休闲食品加工设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进诸城丰昌机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.quanzidongshajunguo.com](http://www.quanzidongshajunguo.com)）还是从事双层全自动杀菌锅，电脑全自动杀菌锅，电加热杀菌锅的厂家，欢迎来电咨询。