

# 过滤设备 同利欣源有限公司 过滤设备公司

产品名称	过滤设备 同利欣源有限公司 过滤设备公司
公司名称	北京同利欣源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区西红门宏业路9号院7号楼1505
联系电话	13522142819

## 产品详情

### 过滤设备选用

工业生产中需进行过滤处理的物料非常多，而不同物料的过滤状况也不尽相同，所以要选用一种理想的过滤设备也是相当复杂的，需考虑的因素很多，现将选用过滤设备所要考虑的主要要素介绍如下:悬浮液(物料)的过滤特性在选用过滤设备之前，首先应对生产中需要过滤的物料状况有清楚的了解。应测定悬浮液的浓度、其中固体粒子的粒径分布等，根据测定情况初步判断选用过滤设备的类型。例

如，过滤设备哪家好，饮用水或工业用水的过滤，其含固量只有10-6的浓度，可选用重力过滤型砂滤器，造价较低，操作简单。含固量为1<sup>-</sup>2000、固体粒子又较细的物料过滤，在5min内能形成3mm以上厚度的滤饼，在滤饼剥离不困难的情况下，可选用连圆筒型真空过滤机或圆盘型真空过滤机。但这两种机型对滤饼需进行多次洗涤的物料不适用。含固量C1%的微细粒子稀薄悬浮液的过滤，过滤设备，可借助助滤剂，采用水平叶片式压滤机或圆筒型真空过滤机等预涂型过滤机，过滤设备公司，效果较好。含固量大于10，且颗粒较粗的物料，粒子沉降速度较快，lmin可形成滤饼厚度>15mni的悬浮液，可选用水平盘式真空过滤机或带式真空过滤机。两种机型广泛用于磷肥生产中的矿渣分离，处理量大，连续性强，但结构复杂造价较高，不适合对滤渣进行多次洗涤物料的过滤。对含固量小于20%的较细颗粒悬浮液过滤，可选用板框压滤机或加压叶片过滤机。这两种机型都可自动操作，前者采用PP塑料制作过滤元件，过滤设备价格，设备费用较低。含固量为1<sup>-</sup>20%的高粘性物料过滤，可选用连续加压圆筒型过滤机或连续加压圆盘型过滤机。这两种机型都是在密闭容器内进行加压过滤，设备体积小，单位面积过滤容量大，但设备制作费和维修费较高。

想了解更多关于过滤设备的相关资讯，请持续关注本公司。

活性炭过滤器选择的窍门

活性炭过滤器如果要求用于高湿度、高温环境中的过滤器，必须选取耐高温、耐高湿度的滤纸与分隔板、框体材料，以满足生产的要求。如果工作环境位于生物洁净室和药洁净室，必须选用金属框体的过滤器，且其表面要求不易生锈，不允许使用木框板的过滤器，以防产生细菌，影响产品的合格率。

同利欣源公司以诚信为首，服务至上为宗旨。公司生产、销售过滤设备，公司拥有强大的销售团队和经营理念。想要了解更多信息，赶快拨打图片上的热线电话！

### 过滤设备影响活性炭吸附的因素

影响活性炭吸附的主要因素：活性炭吸附剂的性质其表面积越大，吸附能力就越强；活性炭是非极性分子，易于吸附非极性或极性很低的吸附质；活性炭吸附剂颗粒的大小，细孔的构造和分布情况以及表面化学性质等对吸附也有很大的影响。吸附质的性质取决于其溶解度、表面自由能、极性、吸附质分子的大小和不饱和度、附质的浓度等 废水PH值活性炭一般在酸性溶液中比在碱性溶液中有较高的吸附率。PH值会对吸附质在水中存在的状态及溶解度等产生影响，从而影响吸附效果。

想要了解更多同利欣源公司的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

过滤设备-同利欣源有限公司-过滤设备公司由北京同利欣源环保科技有限公司提供。“反渗透净水设备加工组装,全自动软水器,超滤净水设备”就选北京同利欣源环保科技有限公司（[www.tlxyhb.com](http://www.tlxyhb.com)），公司位于：北京市大兴区西红门宏业路9号院7号楼1505，多年来，同利欣源坚持为客户提供好的服务，联系人：侯经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。同利欣源期待成为您的长期合作伙伴！