

武汉气动蝶阀 气动活塞式蝶阀 艾威尔阀门科技

产品名称	武汉气动蝶阀 气动活塞式蝶阀 艾威尔阀门科技
公司名称	广东艾威尔阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城街道兴塘社区元岭路一号国汇大厦113号铺
联系电话	15899666171

产品详情

消防蝶阀在使用过程中可能发生的故障，那么该如何排除并解决故障呢？

一、故障：密封面泄漏

- 1、蝶阀的蝶板、密封圈夹有杂物。
- 2、蝶阀的蝶板、密封关闭位置吻合不正。
- 3、出口则配装法兰螺栓受力不均或未压紧。
- 4、试压方向未按要求。

消除方法：

- 1、消除杂质，气动活塞式蝶阀，清洗阀门内腔。
- 2、调整蜗轮或电动执行器等执行机构的限位螺钉，以达阀门关闭位置正确。
- 3、查配装法兰平面及螺栓压紧力，应均匀压紧。
- 4、按箭头方向进行旋压。

二、故障：阀门两端面泄漏

- 1、两侧密封垫片失效。

2、管法兰压紧力不均或未压紧。

消除方法：

1、更换密封垫片。

2、压紧法兰螺栓（均匀用力）。

消防涡轮蝶阀的安装与维护

消防涡轮蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成。而且只需旋转手轮即可快速启闭，操作简单，气动蝶阀厂家，同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时，武汉气动蝶阀，蝶板厚度是介质流经阀体时的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹性密封和金属密封两种密封型式。弹性密封阀门，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。

消防涡轮蝶阀的安装与维护应注意以下事项：1、在安装时，阀瓣要停在关闭的位置上。2、开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。3、带有旁通阀的蝶阀，开启前应先打开旁通阀。

蝶阀厂家带你了解阀门的分类

阀门产品的种类繁多，说法也不完全统一，有的按用途分（如化工、石油、电站等）、有的按介质分（如水蒸汽、空气阀等）、有的按材质分（如铸铁阀、铸钢阀、锻钢阀等）、有的按连接形式分（如内螺纹、法兰阀等）、有的按温度分（如低温阀、高温阀等）。我国目前大多数习惯是按压力和结构种类来区分。即：按公称压力分：1.6MPa为低压阀、压力2.5、4.0、6.4MPa为中压阀、10MPa为高压阀、超过100MPa为超高压阀。

按结构种类分主要有：

旋塞阀、闸阀、截止阀、球阀—用于开启或关闭管道的介质流动。

止回阀（包括底阀）—用于自动防止管道内的介质倒流。

节流阀—用于调节管道介质的流量。蝶阀—用于开启或关闭管道内的介质。也可作调节用。

安全阀—用于锅炉、容器设备及管道上，当介质压力超过规定数值时，能自动排除过剩介质压力，保证生产运行安全。

减压阀—用于自动降低管道及设备内介质压力。系使介质经过阀瓣的间隙时，产生阻力造成压力损失，达到减压目的。

疏水器—用于蒸汽管道上自动排除冷凝水，防止蒸汽损失或泄漏。

武汉气动蝶阀-气动活塞式蝶阀-艾威尔阀门科技(推荐商家)由广东艾威尔阀门科技有限公司提供。武汉气动蝶阀-气动活塞式蝶阀-艾威尔阀门科技(推荐商家)是广东艾威尔阀门科技有限公司（www.gdiwe.com/）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人

: 王永军。