

# 进口氟塑料合金耐酸自吸泵 美国卡洛特总代理

产品名称	进口氟塑料合金耐酸自吸泵 美国卡洛特总代理
公司名称	厦门洛克泵阀制造有限公司
价格	1560.00/台
规格参数	流量:1.5-110m <sup>3</sup> /m 扬程:16-70m 介质:强酸、强碱、剧毒、有机溶
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景东路12号东侧三层B327
联系电话	0592-5063320

## 产品详情

### 进口氟塑料合金耐酸自吸泵

关于CARDLOTT卡洛特：

美国 CARDLOTT 卡洛特泵阀是一家国际性的阀门公司，隶属于美国卡洛特泵阀集团（CARD LOTT PUMP VALVE GROUP CO.,LTD）。总部位于美国科罗拉多州，卡洛特泵阀集团高度重视中国市场的开发，提供全方面的，“完善的服务”的发展理念，美国CARDLOTT致力于生产、设计研发高品质通用阀门和水泵及各种周边流体控制产品。主要生产制造的进口水泵产品有进口管道泵、进口潜水泵、进口离心泵、进口排污泵、进口化工泵、进口消防泵、进口磁力泵、进口隔膜泵、进口屏蔽泵、进口计量泵、进口自吸泵、进口高压泵、进口真空泵、进口转子泵、进口污水泵、进口柱塞泵、进口旋涡泵、进口轴流泵、进口齿轮泵、进口往复泵、进口螺杆泵、进口渣浆泵等。作为流体控制产品供应链的重要一员，卡洛特促进有效快捷的团队人员与我们的客户保持密切关系，实时沟通以便我们能够响应客户的需求。注重细节是我们的基本操作与每个产品所用正确的文档，检查和最后的发货安排提供。

进口氟塑料合金耐酸自吸泵产品概述：

氟塑料自吸泵过流部件采用纯净的氟塑料合金制成，配置外装式波纹管机械密封。氟塑料自吸泵主要由储液室、气液分离室、涡室、回流孔、叶轮组成。开机前，泵腔内注满液体，储液室气液在叶轮高速运转带动下，将气液混合物吸进涡室加压进入气液分离室，此时，因空气比重小于液体，便自然逃逸进入管网，液体则自动从回流孔回流，与储液室空气再次混合，被叶轮循环加压进入气液分离室，直至吸程管路中的空气被排尽，介质被输送到工况所需要的任意场所。进口氟塑料合金耐酸自吸泵用途：该系列耐酸自吸泵可以安全输送强酸、强碱、剧毒、有机溶剂、及纯净、贵重的化学介质，充分满足严格的安全性、可靠性和生态环保要求，适用于各种化工流程。储存液体的容器低于±000（地平面）m-3m，不便倒灌和加液的场合，使用该泵垂直固定在岗位上，可持续或间断抽取、输送

化工介质。车辆、船舶装卸化工介质时，氟塑料自吸泵可流动在任何岗位，断续抽取输送。

该氟塑料自吸泵产品生产、制造及验收规范，严格执行了有关标准规定并台台检测，备案待查，以保证系列产品的质量。氟塑料自吸泵机械密封由英国格兰盘根公司与国内联合制造，结构合理，性能可靠，维修方便，节约能源，是建设文明工厂的理想设备，有效地解决了泄漏问题。

该系列耐酸自吸泵材质可以分为钢衬高分子和钢衬氟塑料材质两种，钢衬高分子塑料自吸泵适应输送一般酸性介质价格相对氟塑料低很多，如果腐蚀性不是很严重建议选用钢衬高分子材料即可。

进口氟塑料合金耐酸自吸泵型号性能参数表：

#### 氟塑料自吸泵参数表

型号

流量 (m/h)

扬程 (m)

口径 (mm)

电机功率 (Kw)

自吸高度 (m)

转速 (r/min)

25-20L

1.5

19

25

2.2

1.5

2900

3.6

18

6

16

40-20

5

22

40

3

2900

8

20

12

28

40-30L

32

50

4

30

15

50-20

8

17

50-30L

50-45L

47

7.5

3.5

45

43

50-70L

12.5

70

11

3.5

2900

65-20L

65

5.5

65-25L

65-30L

15

25

35

27

65-45L

11

38

65-70L

18.5

4

80-20L

80

80-30L

35

50

60

80-45L

15

42

80-70L

100-20L

100

100-30L

18.5

100

110

100-45L

46

30

进口氟塑料合金耐酸自吸泵定货须知：

一、 氟塑料自吸泵输送的介质 氟塑料自吸泵的口径 氟塑料自吸泵的扬程需要多少（m） 氟塑料自吸泵的流量需要多少m<sup>3</sup>/h 氟塑料自吸泵电机功率需要多少（KW） 氟塑料自吸泵转速（r/min） 氟塑料自吸泵电压〔V〕 氟塑料自吸泵吸程（m） 氟塑料自吸泵输送的介质温度是否需要防爆电机以便我们的为您正确选型。二、若已经由设计单位选定我公司的氟塑料自吸泵产品型号，请按氟塑料自吸泵型号直接向美国卡洛特公司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供的设计图纸和详细参数，由我们美国卡洛特的技术专家为您审核把关。

注：如输送的液体腐蚀性较小及流量扬程都偏小建议选用耐腐蚀自吸泵产品，如需了解可以点击耐腐蚀自吸泵关键词查看。输送的液体要求泵体材质食品卫生级或者介质偏碱性及材质要求选用不锈钢材质的可以选择不锈钢自吸泵。

感谢您访问我们美国卡洛特的,如有任何的疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

卡洛特友情提示：

以上是产品的部分参数资料，为了技术人员能够更准确的为您选型报价，请您尽量提供正确的产品参数如流量、扬程、使用介质及工况条件等，以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！