

# 家装塑钢门窗工程 银豪门窗 乳山塑钢门窗工程

产品名称	家装塑钢门窗工程 银豪门窗 乳山塑钢门窗工程
公司名称	威海银豪铝塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市世昌大道117号金蚂蚁大厦23楼
联系电话	13863167179

## 产品详情

塑钢门窗采用特殊配方，原料中添加紫外线吸收剂、及耐低温冲击剂，从而提高了塑钢门窗耐候性。长期使用于温度气候的环境中，在-30度~70度之间，烈日、暴雨、干燥、潮湿之变化中，无变色、变质、老化、脆化等现象。塑钢窗在西欧已有三十年之实例，其材质完好如初。折叠塑钢门窗防火性塑钢门窗不自燃、不助燃、离火自熄、安全可靠，符合防火要求，这一性能更扩大了塑钢门窗的使用范围。折叠塑钢门窗绝缘性能塑钢门窗使用异型材优良的电绝缘体，不导电，安全系数高。

### 如何选用塑钢门窗？

在选择塑钢门窗单元之前，望美塑钢门窗工程，必须首先要求对塑钢门窗进行质量检验报告，并检查其四项指标，即硬度（HRR），低温落锤冲击试验，高低温雨水。变化率（以上三项指标）根据GB8814-89）和角强度试验（按GB17793-89）是否符合要求。以上四项指标均可反映塑钢门窗的产品质量，未按标准加工的产品不易达标。另外，这些指标也比较直观，普通车主可以理解。其次，要观察塑钢门窗表面的光滑度，是否有明显的划痕，几何尺寸是否稳定，家装塑钢门窗工程，焊接角度是否有裂纹等。

防水性能的差异：破碎铝合金门窗的防水性能优于塑料门窗。破碎的铝门窗通过机组的角落挤出，窗户本身没有渗水问题。安装和使用各种防水材料，如：聚氨酯泡沫填缝剂，室外侧凹槽嵌入中性密封胶，内侧填充中性硅酮密封胶，玻璃和窗户接触中性硅胶密封。断桥的铝门窗采用压力平衡原理设计的结构排水系统。滑动设计由斜坡步进，并提供排水口。排水顺畅，水密性好。塑钢门窗的框架本身是焊接的，乳山塑钢门窗工程，容易进行假焊，漏焊，脱焊，易腐蚀，防水性能不好。材料的区别在于铝合金门窗和塑钢门窗的区别：破铝是铝型材，塑钢门窗是塑料型材，铝型材比较坚硬，不易变形;和塑料型材更坚韧，更容易改变颜色。这是材料的差异。公司的生产基地位于黄家屯工业园区的高处。国内先进的三铝合金隔热断桥窗生产线，两个塑钢窗（双色共挤）数显生产线，自动清角设备，年产各类门窗15-20万平方米。公司拥有全套质量管理体系和现代化办公条件，实现数字化管理。公司总部和展厅位于世昌大道117号金蚂蚁大厦22/23楼。青岛分公司位于崂山区的国际装饰城。威海银浩铝塑有限公司将一如既往

地与各界朋友合作，共创美好未来。

家装塑钢门窗工程-银豪门窗(在线咨询)-乳山塑钢门窗工程由威海银豪铝塑有限公司提供。威海银豪铝塑有限公司(www.yinhao88.com)为客户提供“铝包木门窗,木铝复合窗,铝合金门窗”等业务,公司拥有“银豪”等品牌,专注于复合窗等行业。欢迎来电垂询,联系人:李梦。同时本公司(www.yinhaomenchuanng.com)还是从事威海门窗定制,威海门窗厂,威海门窗的厂家,欢迎来电咨询。