

银豪铝塑 别墅塑钢平开门窗厂 青岛塑钢平开门窗厂

产品名称	银豪铝塑 别墅塑钢平开门窗厂 青岛塑钢平开门窗厂
公司名称	威海银豪铝塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市世昌大道117号金蚂蚁大厦23楼
联系电话	13863167179

产品详情

塑钢门窗和断桥铝门窗哪个保温效果好

由于铝合金是金属，因此破铝的隔热性能不好。破碎的铝与铝合金的中间断开，并且具有良好的隔热性，因此热量不容易通过整个材料。它采用硬塑料将破碎的铝合金连接成一体，别墅塑钢平开门窗厂，并具有材料的保温性能。它变得更好了。我们知道塑料的热传导明显慢于金属的热传导。这是“断桥铝（合金）”的名称，热传导相对较快。与中空玻璃一起使用，这种材料用于门窗。绝缘铝合金门窗的导热系数比非绝缘铝合金型材低40-70%。因此，当室内和室外温度不同时，铝合金可以成为传热和隔音的“桥梁”。

塑钢门窗安装注意事项

1塑钢门窗安装前，应对门窗洞口尺寸和标高尺寸进行复核。

2塑钢门窗工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：

2.1混凝土预埋砖，预埋件和锚固件。

2.2隐蔽部位的防腐、填嵌处理。

3建筑外门窗的安装必须牢固；门窗框与墙面的固定要按要求埋设预埋件，在砌体上安装门窗必须设置混凝土预制砖，严禁用钉固定。

4塑钢门窗安装应采用预留洞口的方法施工，按照尺寸留设洞口，安装后洞口每侧有5mm的间隙，不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。

5塑钢门窗组合时，其拼樘料的尺寸、规格、壁厚应符合设计要求。

6立门窗樘前，应核对门窗樘的型号、规格、开启方向、安装位置及连接方式等，应符合设计要求，门樘下口的锯口线应与楼地面标高相同。

7塑钢门窗扇必须安装牢固，并应开关灵活、关闭严密，无倒翘、回弹现象，推拉门窗扇必须有防脱落措施，门窗扇的安装应在室内、外装修基本完成后进行。

威海银浩铝塑门窗小系列为您带来了解塑钢门窗的采购技巧。（1）不要购买廉价的塑钢门窗，门窗表面应平整光滑，无开口焊接断裂，密封条应平整，望美塑钢平开门窗厂，无卷边，别墅塑钢平开门窗厂，无开槽，无异味的条带。当门和窗关闭时，风扇和框架之间没有间隙，四个门窗都是整体的，无螺丝的。（2）注意玻璃和五金件。玻璃应光滑无水。玻璃和塑料型材不应与密封珠直接接触以封闭间隙。硬件齐全，青岛塑钢平开门窗厂，位置正确，安装牢固，使用灵活。门和窗框以及风扇型材中嵌有特殊钢衬里。（3）玻璃应平整牢固。安装的玻璃不应与型材直接接触，不应使用玻璃胶。在双层玻璃夹层的情况下，夹层中不应有灰尘或湿气。开关组件紧密关闭，开关灵活。滑动门窗自由开启和滑动，声音柔和，无灰尘掉落。

（4）塑钢门窗采用专业设备在工厂车间制造，只能现场安装，不能在施工现场生产。

银豪铝塑(图)-别墅塑钢平开门窗厂-青岛塑钢平开门窗厂由威海银豪铝塑有限公司提供。行路致远，砥砺前行。威海银豪铝塑有限公司（www.yinhao88.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.whyyinhao.com）还是从事威海阳光房定制，威海阳光房，威海专业阳光房定做的厂家，欢迎来电咨询。