

卫生间防水材料工程施工 卫生间防水材料 泰安喜盛防水材料公司

产品名称	卫生间防水材料工程施工 卫生间防水材料 泰安喜盛防水材料公司
公司名称	宁阳县喜盛防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁阳经济开发区禹王街南泰
联系电话	15853878566

产品详情

复合防水卷材的适用范围

上下表面粗糙，无纺布纤维呈无规则交叉结构，形成立体网孔。可以在环境温度-40 ~60 范围内长期使用。适合多种材料粘合，卫生间防水材料，尤其与水泥材料在凝固过程中直接粘合，只要无明水便可施工，其综合性能良好，抗拉强度高。抗渗能力强，低温柔性好，膨胀系数小，卫生间防水材料代理加盟，易粘接，摩擦系数小，可直接设于砂土中使用，性能稳定可靠。是一种无污染的绿色环保产品。

适用于工业与民用建筑的屋面的防水、地面防水、防潮隔气、室内墙地面防潮、卫生间防水、水利池库、渠道、桥涵防水、防渗、冶金化工防污染等防水。

顶楼漏水如何选择合适的防水卷材

一、对该区域重新设置适宜于外露使用的防水层。防水材料如果是选用的防水卷材，BAC防水卷材厂家建议采用国标3mm聚酯胎铝膜SBS，并对卷材搭接处进行密封处理，实现无缝防水。对热水器根部、出屋面管道、阴阳角等部位进行附加增强处理。

二、不管是何种原因顶楼漏水我们都得要修复，首先就得要找到漏水的位置，卫生间防水材料工程施工，如果是有裂缝，那么就把水泥沙凿开，成v形，后用防水材料刷，刷完再过一层水泥沙不过面积要大，厚度要高。还有在水泥沙的边缘用界机界一条槽，这样会粘得牢固。

三、如果是从水管处漏水下来，BAC防水卷材厂家认为，可能在安装过程中出现问题，也可能是水管材质问题，这个就要详细地检查了。

四、不能找到漏水点的屋顶，卫生间防水材料招商加盟，BAC防水卷材厂家建议重做防水选用防

水浆料。可进行多次涂刷，多道设防。完整的防水层涂刷次数为两次，总厚度不能超过2mm，然后涂刷水泥砂浆做保护层。保护层干固后，再进行一次完整的防水层涂刷，再用水泥砂浆做保护层。然后再涂刷柔韧型防水浆料。如此可反复3 - 4次，已保障防水效果。

防水卷材的工程应用

高聚物改性沥青防水卷材在防水工程中有耐寒暑，耐老化性能好，施工简便，拉伸强度高、伸长率大、无污染的优点，主要应用于工民建屋面及地下防水。高聚物改性沥青防水卷材中的SBS卷材适合低温环境下的建筑防水工程；而APP卷材适用高温环境下的防水工程。

合成高分子防水卷材有耐老化性能好，化学稳定性优良；耐热性和低温柔性比塑料优越的多；它还具有质量轻、拉升强度高、伸长率大、使用寿命长、耐强碱腐蚀等优良的特点。合成高分子防水卷材的材性指标较高，如优异的弹性和抗拉强度，使卷材对基层变形的适应性增强；优异的耐候性能，使卷材在正常的维护条件下，使用年限更长，可减少维修、翻新的费用。合成高分子卷材适用于建筑工程的外露屋面防水和达跨度受振动建筑工程的防水，也适用于埋置式的屋面、地下室以及隧道、水池、水渠等土木工程防水。

卫生间防水材料工程施工-卫生间防水材料-泰安喜盛防水材料公司由宁阳县喜盛防水材料有限公司提供。宁阳县喜盛防水材料有限公司（www.tsxisheng.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！