

外墙grc线条安装 强友建材 芜湖grc线条安装

产品名称	外墙grc线条安装 强友建材 芜湖grc线条安装
公司名称	芜湖强友节能建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区经帆路1号
联系电话	15155315802 15155315802

产品详情

GRC是一类以耐碱玻璃纤维为主要增强原材料，加上特种水泥、砂浆为基体原材料的纤维水泥复合材料。它能够在表面层加上各种各样颜料、同时做到设计师想要的外形，成品grc线条安装，近些年来GRC在装饰界越来越常见，那么GRC线条是如何安装的呢？

1、直接安装法：

直接在建筑原墙上用膨胀螺丝或化学锚栓固定不动，墙体与产品之间都没有其他的辅助材料，这种方法安装方便，快捷，实惠。

但对建筑本身结构标准相当高，要是空心砖，压气砖等墙体都无法安装，特别是混凝土墙体，除此之外标准墙体水平垂直精准度相对比较高，墙平整度比较好。

2、明孔安装法：

产品表面层预留螺丝孔，孔位须加厚，呈内小外大的形状，安装完的螺丝头不可以超过产品表面层。

3、钢架龙骨焊接法（干挂式）：

这种方法适用于产品表面层，不会再另行喷涂或做其他的表面处理的产品。按照产品需要或结构需要一般主龙骨用，60*80*4或40*80*4高通。付骨用50*50*5等边角铁，芜湖grc线条安装，连接产品处的非关键部件可以用40*40*4等边角铁。主要用料大小按照设计标准，但所用钢材必须为热镀锌螺栓及角码等连接件，装饰grc线条安装，能够是不锈钢及热镀锌（起防腐，防锈作用）。主龙骨固定不动于墙体时要在主体结构梁位或混凝土墙上生根锚固。

GRC线条是以耐碱玻璃纤维作加强材，硫铝酸盐低碱度水泥为胶结材并掺入适合集料构成基材，经过放1

射、立模浇注、挤出、流浆等消费工艺而制成的轻质、高强高韧、多功用的新型无机复合资料。应用GRC材料开发的轻质内隔墙板、保温板、外墙板、外装饰系列制品、网架屋面板、通风道、粮仓、刚性防水屋面等几十个产品已普遍地应用到建筑工程、土木工程、农牧渔业等范畴中。GRC材料及其产品的开展不只为中国墙体材料的变革、建筑节能、建筑物的装饰装修做出了突出奉献，同时在根底理论研讨、原材料种类与性能、制品开发、消费工艺程度、产质量量等方面也获得了长足的进步。由于GRC材料具有较为理想的物理力学性能以及产品易于成型与制造、产品更新换代快、市场容量大且顺应性强等特性，GRC行业充溢着活力与生机并正在步入朝阳行业。

grc线条适用范围：

适用于所有外檐装修工程：外檐涂料墙面、石材墙面等，其中尤以大理石石材墙面配以GRC线条效果为最佳，雍容华贵、错落有致而又不失含蓄矜持、深沉内敛。特别适合街道、公建中的仿西建筑物或中西风格结合的景观建筑。

随着审美观念的发展和审美元素的多元化，更多的人们开始对建筑外观进行审视和欣赏，而建筑师们也越来越重视建筑外观设计的创新和改进，如今，在许多新兴城市或开发区域，外墙grc线条安装，形状各异的建筑物鳞次栉比，阶梯形、圆弧形、扇形，更有许多外形不规则的建筑物出现，建筑师们在自己的作品上任意挥洒，给我们的城市增添了不少新意、多彩和亮色。

外墙grc线条安装-强友建材(在线咨询)-芜湖grc线条安装由芜湖强友节能建材有限公司提供。外墙grc线条安装-强友建材(在线咨询)-芜湖grc线条安装是芜湖强友节能建材有限公司（www.qiangyoujn.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：宋经理。