

青松油墨厂 印刷水性油墨批发厂家加工

产品名称	青松油墨厂 印刷水性油墨批发厂家加工
公司名称	临沂青松油墨厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区白沙埠镇苗庄村
联系电话	18769937666

产品详情

水性油墨的优点

水性油墨厂家生产的产品经常用于塑料编制品的印刷。由于它具有很好的优良性能使得它的效果优于其他的油墨产品，那么它的优点都有什么呢？

首先它的冲稀比例高，可以更节约成本，印刷水性油墨批发厂家加工，印刷面积大。其次使用它印刷的产品层次感强，浅网表现佳。与表印复合油墨可以压色，可做表印复合通用，无需改版和改造烘箱，性价比高复合环保要求。它不含挥发性有毒溶剂，对大气也无环境污染。

在使用的时候会来保障，它的质量还需要我们注意它的正确操作方式。还应该注意温度环境的不同也会对它的使用效果有影响。同时加工车间也应该保证干净无污染。

常用的水性油墨的特点与应用常识！

二、水性油墨的ph值

水性油墨的ph值直接关系到水性油墨的粘度，枯燥性等印刷适性。试验表明，水性油墨的粘度随ph值的下降而线性升高，其枯燥性随ph值的逐步升高而线性下降。水性油墨的ph值首要依靠胺类化合物保持，印刷过程中胺类物质的蒸发，使ph值下降，然后引起油墨粘度上升，转移性差，枯燥加速，阻塞网纹辊，呈现糊版毛病。因而要保持水性油墨ph值稳定，一方面要尽量避免胺类物质外泄，例如盖好油墨槽的上盖。另一方面要守时定量的添加稳定剂。通常水性油墨的ph值应保持在8.0-9.5之间，ph值过高过低均影响印刷质量，梅州水性油墨批发厂家加工，ph值过低时，影响树脂的印刷功能发挥；ph值过高时，油墨枯燥缓慢，易呈现印品反面粘脏和抗水性差的问题。

所以，油墨本身的干燥性能必须与印刷速度、纸张性能、印刷环境等条件相匹配，应根据实际印刷要求对水性油墨的干燥性进行调整。

4、pH值

pH值体现水性油墨的酸碱度，目前水性油墨中使用的连结料主要是碱溶性树脂，所以pH值的控制显得非常重要。通常pH值应控制在8.0~9.5，丝印水性油墨批发厂家加工，这时水性油墨的印刷性能相对较好，印刷水性油墨批发厂家加工，印刷品质量也稳定。

5、其他性能

瓦楞纸箱印刷后常常要经过多种后加工，如上光、覆膜，这对水性油墨批发厂家加工性能提出了特殊的要求，包括耐磨性、防滑性及各种耐性（如耐水、耐热、耐冻、耐酸、耐碱和耐等），油墨制造商会根据要求对油墨进行专门的配方设计。

青松油墨厂-印刷水性油墨批发厂家加工由临沂青松油墨厂提供。临沂青松油墨厂（www.lyqingsongyoumo.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。青松油墨——您可信赖的朋友，公司地址：临沂市兰山区白沙埠镇苗庄村，联系人：刘金法。同时本公司（www.lyqingsongyoumo.com）还是从事水性油墨，环保油墨，塑编油墨的厂家，欢迎来电咨询。