惠祥净水材料厂家 洗煤厂絮凝剂批发价格 杭州洗煤厂絮凝剂

产品名称	惠祥净水材料厂家 洗煤厂絮凝剂批发价格 杭州洗煤厂絮凝剂
公司名称	巩义市惠祥净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市豫联产业集聚区胡坡村
联系电话	13526555543

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市惠祥净水材料有限公司

PAM的作用原理

PAM的作用原理简介： 絮凝作用原理：PAM用于絮凝时，与被絮凝物种类表面性质，特别是动电位，粘度，浊度及悬浮液的PH值有关，颗粒表面的动电位，洗煤厂絮凝剂价格，是颗粒阻聚的原因加入表面电荷相反的PAM，能速动电位降低而凝聚。 吸附架桥：PAM分子链固定在不同的颗粒表面上，各颗粒之间形成聚合物的桥，使颗粒形成聚集体而沉降。 表面吸附：PAM分子上的基团颗粒的各种吸附。 增强作用:PAM分子链与分散相通过各种机械、物理、化学等作用，将分散相牵连在一起，形成网状，从而起增强作用。

洗煤厂絮凝剂

聚丙烯酰胺特性

PAM全名为聚丙烯酰胺，该产品的分子能与分散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附，有着很强的絮凝作用。密度=1.3 g/cm3。 PAM在50-60 ° C下溶于水，水解度为5%-35%，也溶于丙酸、乙二醇、甘油和胺等。

聚丙烯酰胺产品选型注意事项

①絮凝剂的选择须考虑到工艺和设备的要求。

②可以通过提高絮凝剂的分子量来提高絮体的强度。

③絮凝剂的电荷值须通过实验进行筛选。

④气候变化（温度）影响絮凝剂的选型。

⑤根据处理工艺要求的絮体大小选择絮凝剂的分子量。

⑥处理前絮凝剂需要和污泥充分混合溶解。洗煤厂絮凝剂

离子聚丙烯酰胺

离子聚丙烯酰胺是由乙烯酰胺是和乙烯基阳离子单体丙烯酰胺单体，杭州洗煤厂絮凝剂，水解共聚而成。经红外线光谱分析，该产品链结上不但有丙烯酰胺水解后的“ 羧基阴电荷，而且还有乙烯基阳电荷。因此，构成了分子链上既有阳电荷，又有阴电荷的离子不规则聚合物。用于啤酒废水，洗煤厂絮凝剂厂，味精厂废水，制糖废水，有机含量高 废水、饲料废水，纺织印染废水等。洗煤厂絮凝剂

惠祥净水材料厂家-洗煤厂絮凝剂批发价格-杭州洗煤厂絮凝剂由巩义市惠祥净水材料有限公司提供。巩义市惠祥净水材料有限公司（https://www.gyhxjs.com）是,水处理化学品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在惠祥净水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创惠祥净水更加美好的未来。