

东莞市苏阳电器制品 家电配件bmc注塑 佛山bmc注塑

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 东莞市苏阳电器制品 家电配件bmc注塑 佛山bmc注塑 |
| 公司名称 | 东莞市苏阳电器制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市中堂镇蕉利南坊管理区 |
| 联系电话 | 13537199150 |

产品详情

BMC注塑厂成型压力和模具温度

与一般的热固性模塑料一样，BMC模塑料的压制成型条件包括：成型压力、成型温度、固化时间等参数。

(1)成型压力

BMC模塑料由于具有良好的流动性，因此在模压时不需要很高的压力就可以使其充满整个模腔。对于同一种组分的BMC模塑料来说，其成型压力主要是根据制品的复杂程度、制品的性质和其他成型工艺条件开选定的。例如，在压制一些形状简单的制品时，5MPa的压力就足够了；对于设有凸台或有盲孔的形状较为复杂的制品，则可能要用高一些的压力。

适用范围：被广泛应用于电工、建筑、民用电器，生活用品等产业，用来加工各种绝缘件、结构件、装饰件及生活用品。

其他说明：注意事项

1、模具型腔表面最好镀硬铬。

- 2、加料时，将DMC搓成团状，加在型腔中心，面积是制品投影面积的50--80%。
- 3、成型压力，bmc注塑工艺，不能过高。过高的压力会带来制品粘膜，顶出不便，玻纤露面，表面无光泽等缺陷。
- 4、使用后的材料，要扎紧袋口，密封保管。
- 5、材料应在25 以下阴凉处保存，储存期为三个月。

简述BMC模塑料的特点及其配制

在谈这个话题之前我们先了解一下BMC模塑料的特点，如下

产品特点：

- 1、优良的电绝缘性、耐电弧性和耐漏电痕迹性。
- 2、优异的机械强度、阻燃性和耐热性。
- 3、优良的成型工艺性、成型压力低，佛山bmc注塑，成型时间短。
- 4、很好的着色性，可按需要制得各种色泽的DMC

DMC模塑料是英文“Dough Moulding Compound”的缩写，它是以不同规格不饱和聚酯树脂为粘合剂，以无碱玻璃纤维为增强材料，并加入填料及各种添加剂，经专业设备加工制得各种型号DMC，它因综合性能优良、成型加工方便。

东莞市苏阳电器制品(图)-家电配件bmc注塑-佛山bmc注塑由东莞市苏阳电器制品有限公司提供。东莞市苏阳电器制品有限公司（www.dgsuyang.com）在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，苏阳电器制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：欧先生。