

流量计机械部分厂家 河北流量计机械部分 天津金隆成

产品名称	流量计机械部分厂家 河北流量计机械部分 天津金隆成
公司名称	天津市金隆成精密机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区海滨街远景工业园区远景中学东侧泰康路南侧
联系电话	13132189982

产品详情

转子流量计安装注意事项

为了能让转子流量计正常工作且能达到一定的测量精度，在安装流量计时要注意以下几点：
1、转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。另外流体自下而过流量计，且垂直度优于 2° ，水平安装时水平夹角优于 2° ；（现在有可水平安装的转子流量计）；
2、为了方便检修和更换流量计、清洗测量管道，安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加装旁路管道和旁路阀；
3、转子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段，出口应有250mm直管段；
4、如果介质中含有铁磁性物质，应安装磁过滤器；如果介质中含有固体杂质，应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器；

热式气体质量流量计独特的温度差测量方式克服了

热式气体质量流量计独特的温度差测量方式克服了采用恒温差原理的热式气体质量流量计测量煤气流量时因煤气中含水、油和杂质而造成的很大的零点漂移，导致无法测量的弊端。它也可以用于测量湿气体的质量流量，如矿井下送风，流量计机械部分厂家，排风系统中的风量（速）的实时检测 特点 安装方便，维修简单双向检测，防振动多至24点流量测量 输出模拟量的校正多点非线性曲线修正。

电磁流量计整机零点检查：流量传感器测量管充满液体且无流动，这在许多企业现场不具备条件而放弃整机的零点检查和调整，流量计机械部分厂，但可转而对转换器作单独的零点检查和调整。从技术上讲，这必须在传感器检查完毕后且保证传感器励磁回路和信号回路的绝缘电阻正常(均包含电缆)的前提下才有实际意义，河北流量计机械部分，否则整机就不能正常运行。通常转换器单独零点为负值，数值也很小；如果其值大于满量程的5%就需要先做检查，待确认原因后再作调整。通常情况下电磁流量计整机的零点和转换器单独的零点差异值小于1%。大于5%的零点差异值有许多情况是用户在管道阀门关闭不良情况下进行不正确调零操作所致。

流量计机械部分厂家-河北流量计机械部分-天津金隆成(查看)由天津市金隆成精密机械制造厂提供。天津市金隆成精密机械制造厂(www.tjjlcjx.com)是从事“流量计配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：闫经理。