

五金冲压件 超声波清洗机 菱度工业清洗设备

产品名称	五金冲压件 超声波清洗机 菱度工业清洗设备
公司名称	济南菱度自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:菱度 用途:工业 产地:济南
公司地址	山东省济南市高新区遥墙街道温泉西路18号8号楼206室（注册地址）
联系电话	0531-87800086 15098985698

产品详情

超声波清洗机

需要满足一定的工艺条件：

1.设备方面的条件：

- 一是功率密度：超声波输出必须达到一定的强度才能产生空化作用，这个强度我们用功率密度来衡量，密度应大于0.4W/cm2，实际应用多采用0.5～0.8W/cm2。
- 二是超声波频率：工业用超声波清洗设备的频率通常在20～80KHz之间，常用的频率包括20、25、28和40 KHz。

2.工艺方面：

- 一是温度：超声波清洗一般采用中温（40～60℃）
- 二是清洗液：清洗液的选择需根据清洗对象选取不同的清洗液。清洗液有水基清洗液和溶剂型的清洗液两大类。
- 目前水基清洗液得到越来越广的应用：除油可采用碱性、中性或酸性脱脂液；可采用磷酸等弱酸清洗锈及氧化皮。

我公司主要经营超声波清洗机，单槽超声波清洗机，多槽超声波清洗机，定制超声波清洗机，通过式清洗机，全自动清洗机等清洗设备；

业务手机：15098987578联系手机：15098985698 期待您的咨询

