## 涡旋式空压机 华大通用 经久耐用 无油涡旋式空压机厂家

| 产品名称 | 涡旋式空压机 华大通用 经久耐用<br>无油涡旋式空压机厂家 |
|------|--------------------------------|
| 公司名称 | 合肥华大通用工业节能技术有限公司               |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1栋7F        |
| 联系电话 | 18655172666 18655172666        |

## 产品详情

速度式:是靠气体在高速旋转叶轮的作用,得到较大的动能,随后在扩压装置中急剧降速,使气体的动能转变成势能,从而提高气体压力。速度式主要有离心式和轴流式两种基本型式。容积式:是通过直接压缩气体,使气体容积缩小而达到提高气体压力的目的、容积式根据气缸测活塞的特点又分为回转式和往复式两类。回转式:活塞作旋转运动,活塞又称为转干,转子数量不等,气缸形状不一。回转式包括有转子式、螺杆式、滑片式等包括活塞式空压机。

如何进行空压机部件的清洗保养,无油涡旋式空压机厂家,清洗温控阀:按清洗减荷阀的方法清洗温控阀所有部件。温控阀的组装:按拆卸的反步骤安装温控阀。螺杆空压机油基本都石油中的一种,涡旋式空压机,有8000小时的合成油和4000小时的半合成油,还有2000小时的矿物油都是比较常见的三个档次。

故障原因:排气温度超高,排气温度超高也会造成活塞环被吸住,导致排气量降低。只要降低温度,便可以解决问题。

经压缩机压缩后的油气混合物,通过压缩机排口进入油气分离器,把润滑油从压缩空气中分离出来,从而获得洁净的压缩空气。防超压启动:严禁超压使用,出厂时已设定空压机使用压力为8BAR,安全泄压 8.8BAR,无油涡旋式空压机价钱,否则会使储气罐的危险。油气分离器上设有安全阀。当分离器内的压力超过设定压力时,无油涡旋式空压机报价,安全阀会自动打开,迅速放气卸压,从而确保机组的安全。

涡旋式空压机-华大通用-经久耐用-无油涡旋式空压机厂家由合肥华大通用工业节能技术有限公司提供。 合肥华大通用工业节能技术有限公司(www.hfhdty.com)位于合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1 栋7F。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前合肥华大通用在压缩、分离设备中享有良好的声誉。合肥 华大通用取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。合肥华大通用全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。