

悬浮拼装地板建设 天津悬浮拼装地板 创新体育

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 悬浮拼装地板建设 天津悬浮拼装地板 创新体育 |
| 公司名称 | 天津创新体育设施工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河西区解放南路名都公寓15号楼3门601-3 |
| 联系电话 | 13820057726 |

产品详情

上墙直角处的处理

这需要将胶水涂抹在墙面和地脚板上（可以用刷子将胶涂抹在墙上），注意认真阅读胶水的安全使用说明及其干燥时间。根据需要，先用热风枪慢慢加热地材，然后用墙角滚轮将地材妥贴地压入墙体与地板间的直角。

（一）、阴角

- (1)用一块60度的三角板确定角度，切开塑胶地板。不能一切到底，必须留出距离地板5-10毫米的距离。
- (2)另一片上墙塑胶地板挤压入墙角对折过来与上面(1)图重叠在一起，用一块45度的三角板确定好角度，裁剪出45度角斜面。
- (3)两片上墙塑胶地板45度斜面重叠裁剪后展开得到的是一个90度直角。

橡胶地板厂家，橡胶地板，北京橡胶地板，悬浮拼装地板建设，橡胶地板生产厂家

（二）、阳角

- (1)先切出一块三角形的切片，在三角形背面中心线浅浅的开出一道槽痕便于塑胶地板与墙角弯折。不能一切到底，必须从地板的平面算起，留出5毫米的距离。
- (2)在阳角两边，各沿45度角切除多余塑胶地板。热焊接两条45度斜线。（在阴角做不切断地脚板，直接包

裹墙角，在地脚板的背面、地步对应的墙角交汇处，开出一条约为材料厚度2/3深“V”形槽。

施工步骤

A.定位测量

确定每一墙的中心点，然后画一条线，将这些点连接到房间的中心部分。

确定这条线的中心，再用直角尺划一条垂线，以连接两对侧墙。

B.橡胶地板的安装

房间测量完后，你可以通过这些尺寸来决定起始点位置。

批铺完之后，要用墨盒线提前把线弹好，天津悬浮拼装地板，让它成为一条直线。

C.橡胶地板的铺贴

为了便于安装，要将粘合剂快速地倒在地面上，再用刮板整体刮胶。

要使用橡胶专用刀具来裁切拼装。

使用100斤的压滚来回滚动压实橡胶地板，悬浮拼装地板厂家，将粘合剂中的空隙压平，去除里面的空气。

铺完毕后及时检查橡胶地板来粘合剂的粘贴是否良好。

通行

在安装完成之后，除了安装工可以在上面谨慎行走之外，悬浮拼装地板报价，其他人在24小时内，要尽量避免行走，以免破坏粘合剂的凝固性，影响地面的安装效果。

橡胶地板如何做好保养是决定橡胶地板使用寿命的重中之重。

1) 橡胶地板日常清洁保养严禁用湿拖布擦洗或用水冲洗。尤其是打蜡的橡胶地板禁止用不干净的湿拖布擦拭。必须用干净的干布或绒线推耙拖净地面上的浮灰和鞋印。

2) 橡胶地板上刮蹭下的皮鞋印或橡胶小轮的黑胶印清洁剂擦掉。

3) 橡胶地板被烟头灼伤或发黄发黑时，须用800目以上细纱布打磨掉并抛光在其上涂抹一到两遍蜡水。

4) 根据橡胶地面污染情况，每隔半年或者一年以上对其进行一次专项清洗和打蜡处理；清洗打蜡应由专业的橡胶地板施工队伍来保养；

悬浮拼装地板建设-天津悬浮拼装地板-创新体育由天津创新体育设施工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津创新体育设施工程有限公司（www.tjcxy.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!