

葛氏复合材料 透明采光板 鹤岗采光板

产品名称	葛氏复合材料 透明采光板 鹤岗采光板
公司名称	河北葛氏复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市阜城县干河涯村东富德路西
联系电话	15028820822

产品详情

frp采光板

frp采光板是一种新型复合板材，主材为不饱和树脂和玻璃纤维丝，因为强度高，透明度可与玻璃媲美，所以被称之为玻璃钢。

我们都知道玻璃的使用寿命是很长的，只要不破损，几十年都不要紧。但是frp采光板虽然叫玻璃钢瓦，但是毕竟不是全都是玻璃，还有70%左右的树脂。所以，frp采光板能用几年并不是全部由内部的玻璃纤维决定的，而是由70%的树脂决定。那么frp采光板能用几年呢？主要看以下几个方面：1、树脂原料的等级，树脂越好，生产的frp采光板透明度越好，耐候性越好，即使过了十年，也不会变得很黄。2、看frp采光板的厚度，采光板厂家，我们都知道，frp采光板厚度越厚，强度越大，反之厚度越薄，强度越小。所以，使用寿命也就变短。通常来讲，透明采光板，我司生产的1mm厚的frp采光板，可以使用10年左右，1.5mm厚的可以使用15年左右，2.0mm厚的可以使用20年左右。而市场上便宜的frp采光板采用劣质树脂作为原料所生产的frp采光板使用寿命将大大缩短。并且随着时间的增长，会变得很黄，透明度越来越差，同时受到风吹日晒，会发生龟裂，从而导致屋面漏水，不得不进行维修更换。

采光板应该如何选择

采光板应该如何选择

1、保证年限：根据使用年限的要求，采光板FRP分为15年质保及25年质保的。2、采光率：根据建筑物的功能需求设计采光率，钢结构建筑一般采光面积为10%-30%。屋面采光板尽量通长布置，也有点式布置（施工要求高）和局部布置，以及全屋面都采用采光板。3、阻燃性：主要考虑建筑物发生火灾时，采光板要迅速燃烧掉形成排烟带，双层采光板，因此要选择采光板燃烧时不得产生熔滴造成二次伤害的产品。而对一些有阻燃要求的建筑，要选择有一级阻燃采光板（氧指数 30）和二级阻燃采光板（氧指数 26）供设计选择。4、耐候性：北方冬季长时间低温的使用环境，要求采光板在频繁温度冷热交替时，表面不得有龟裂和剥落现象。5、防腐性：采光板固有属性决定了其比钢板有更好的耐腐蚀性；因此在工作

环境呈弱酸弱碱性的建筑上，宜全屋面和全墙面设计使用防腐板。

采光板是我们工业生产和生活装修装饰的重要组成部分，它广泛应用在公用、民用建筑的采光顶棚、高速公路隔音、现代花房采光材料、广告底板、装修门板材等项目中。采光板坚固耐用，具有较好的抗冲击性、隔音性、阻燃性，在保证采光的基础上，还能防止紫外线照射。采光板的材质不同应用的领域也不同。采光板的主要成分是上膜、强化聚酯和玻璃纤维。采光板通常作为钢结构的配套采光材料使用，功能类似我们日常使用的玻璃，主要进行屋面采光，具有波浪或压型钢板等形状。采光板类似增强版的玻璃纤维的塑料，具有较好的透光性、透光率保持度高、光线柔和、采光光线呈散光状，同时，可以有效地阻隔绝大多数紫外线；材料坚固，抗碎性高，耐酸碱性强，容易清洗，安装方便。采光板产品属于材料，当在火灾发生时，可以迅速燃烧，这样便于室内的浓烟排出，减少火灾损失和人员伤亡，的是它在燃烧过程中不产生熔滴，有效保证现场人员的安全。采光板和采光板主要应用在包装、装饰、工业绝缘等项目上，是非常绿色环保的材料，双鸭山采光板，非常耐酸碱腐蚀，具有较长的使用寿命。采光板作为高科技、综合性能强、节能环保型的塑料板材，多应用于在国际和国内的塑料建筑上，具有其他建筑装饰材料无法比拟的优点。总之，采光板材质选择与设计跟随时间、季节等因素变化而变化，这样才能保证采光板更有效的吸收射，实现建筑物能耗的目标，让墙面、屋面等保持耐老化的持久性能，解决了脆性漏水等问题。

葛氏复合材料(图)-透明采光板-鹤岗采光板由河北葛氏复合材料有限公司提供。“采光板,采光瓦,防腐板,玻璃钢采光板,玻璃钢天沟”就选河北葛氏复合材料有限公司(www.gsfhcl.com)，公司位于：河北省衡水市阜城县干河涯村东富德路西，多年来，葛氏复合材料坚持为客户提供好的服务，联系人：葛总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。葛氏复合材料期待成为您的长期合作伙伴！