

无锡市中翔净化设备 光电净化工程多少钱 江山市光电净化工程

产品名称	无锡市中翔净化设备 光电净化工程多少钱 江山市光电净化工程
公司名称	无锡市中翔净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区吴韵路321号
联系电话	13901518161

产品详情

洁净室的防火因素有哪些？

一、洁净室的基本特点是指在生产工艺上对建筑物有特殊净化要求的房间。

基本特点为：

- 1、多为钢筋混凝土结构，厂房多分隔为若干小间；
- 2、常处于密闭状态，少窗少门；
- 3、厂房内设备昂贵，光电净化工程价格，怕高温、忌水；
- 4、厂内工作人员少，不利于发现火情和处理初期火灾。
- 5、内部结构复杂，通道曲折。

二、洁净室的火灾特点

- 1、烟气热量积聚，蔓延途径多：

洁净室一般呈密闭状态，门窗少，发生火灾时，烟气热量不易向外散出，造成烟气滞留，热量剧增，加之厂房内通风管道、电气线路套管、技术夹层等彼此，很容易造成烟热气流其它房间快速蔓延。

- 3、烟雾毒性大：

室内装修中使用了一些高分子合成材料，这些材料在发生燃烧时会产生大量浓烟，散发毒气，江山市光电净化工程，给人员逃生和消防人员救火带来很大的威胁

2、人员逃生困难：

洁净厂房由于工艺上的要求，内部分隔复杂，通道曲折窄小，安全出口少，纵深距离长，火灾发生后易迷失方向，加之工作人员少，初期火灾难于及时发现，待烟火侵袭时已难脱身。

机电净化工程建造与哪些重要因素有关

1、机电净化工程系统

空气净化系统可分为水平层流、垂直层流和乱流等大致三种，选择气流的形式应参照净化车间工程的设计布局和要求等参数来选择。

2、机电净化工程的洁净度与换气次数

净化车间的每个房间的洁净度取决于在一定时间内换气的次数，因此慎密考虑净化车间的每个房间的工作要求都有可能不一样、以及生产工艺的要求，再决定净化系统的技术参数。

3、机电净化工程的结构

为了保证气流几乎不受干扰，就必须进行净化车间的结构设计，以及净化车间内的只要布局，防止净化车间的气流漩涡的产生，必要的谨慎可以有效防止一些不必要的事情发生。

4、采用的材料

净化车间的顶棚，墙面和地板的材料必须是不产尘、耐腐蚀、耐高温、不易、不易产生静电，另外根据房间不同的工作条件要求不同的，还要根据实际情况进行选材。

手术室净化工程根据这二个规范和《医院洁净手术部建筑技术规范》参考国外的有关资料并加以改进，设计了符合国情的净化系统。在该系统中，光电净化工程多少钱，用独立的新风机组，供应每个手术室的新风，由于上海地区空气的含尘浓度较高，设置独立新风机组能经常方便地清洗初效过滤器，以及更换新风机出口端的中效过滤器，光电净化工程公司，从而避免因手术单元中的过滤器经常更换而造成较大的经济损失。在手术室净化工程中，顶棚布置过滤器，在两侧距地面不超过500mm处布置回风口，这样能合理地组织室内的气流，防止室内细菌粒子的积聚，并通过合理的气流组织迅速加以排出，保证室内的洁净度。而上送侧回的方式使手术台设置在手术室的中央区域，医生及有关人员在手术台的二侧，气流由上部风口送出，经手术台后再从两侧回，这样能更大限度地保证手术台的高度无菌程度。

无锡市中翔净化设备-光电净化工程多少钱-江山市光电净化工程由无锡市中翔净化设备有限公司提供。无锡市中翔净化设备-光电净化工程多少钱-江山市光电净化工程是无锡市中翔净化设备有限公司（www.wxsxjh.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张总。