

混凝土检查井 安徽井业设计独特 阜阳检查井

产品名称	混凝土检查井 安徽井业设计独特 阜阳检查井
公司名称	安徽井业建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县合马路18公里处安徽尚岑工程建设有限公司
联系电话	18019572733

产品详情

检查井盖座的检测报告及合格证：量测井盖座的制作尺寸，阜阳检查井，盖座之间的嵌入深度、总缝隙、支承台面的宽度、顶面平整度，井座高度、下支承面的宽度；秤量盖、座重量；检查外观有无1毛刺、砂眼、气泡缺陷，内外标识的规范、完善。检查标准符合新标准图的要求且不低于样品的质量；检查频率为逐套检查。

砼材料检查水泥、外加剂、钢纤维的出厂质量证明；水泥、砂、石子、外加剂的复验报告；砂浆、砼配合比的验证报告。现场检测砼、砂浆的配比计量，检测砼坍落度，按规定组数制作试件。

井盖安放调平：

用检查井专用起落支架将检查井井圈固定，将井圈放入井内中层钢纤维混凝土上，进行位置、标高调整，并用大锤将井圈敲打坐实，至支架与路面紧密接触，井圈安装完毕后，插入固定锚栓，每座井4个，混凝土检查井，均匀安放。

支架安放方向应顺道路纵坡方向，且保证检查井井盖开启方向应与来车方向相反。专用支架可使检查井井圈顶标高与道路纵坡、横坡标高顺接，可缩短检查井调平时间。井圈安放结束后，预制钢筋检查井，用5m线绳采用井字拉线法压井座对井圈高程进行复核。

检查井一般由井座、井筒、井盖等组成，分为污(废)水检查井和雨水检查井。

污水井一般设有流槽，便于物排放顺畅;雨水井一般设有供泥砂沉淀的沉泥室，以方便后期的清理和维护。塑料检查井各部件之间及其与排水管的连接一般采用粘接或橡胶圈连接，井筒连接于塑料检查井井座之上，可根据井盖高度进行调整。井盖和内盖的性能能够满足拉伸强度、荷载、承压、抗负压和温度的要求。铸铁防护井盖的铁盖及铁架为球墨铸铁材质，铸铁防护井盖是为避免车辆等荷载直接作用于塑料检查井塑料材质部件而设置在井筒上部外侧的。

混凝土检查井-安徽井业设计独特-阜阳检查井由安徽井业建材有限公司提供。“商砼整体式化粪池,水泥预制检查井”就选安徽井业建材有限公司（www.ahjyjcg.com），公司位于：合肥市肥东县合马路18公里处安徽尚岑工程建设有限公司，多年来，安徽井业坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽井业期待成为您的长期合作伙伴！