

防毒面具报价 砵口防毒面具 菜鸟消防阀门

产品名称	防毒面具报价 砵口防毒面具 菜鸟消防阀门
公司名称	武汉市菜鸟消防阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉东西湖区宏图路莱特水暖建材化工市场
联系电话	13986138119 13986138119

产品详情

然而，对于防护服来说，并不完全适用于“4F”原则，对于咱们消防员来说，消防防护服的要素就是要足够“安全”！第二要素才是防护服穿着的舒适性。在保障咱们消防员生命安全的同时不至于让防护服影响到工作效率，才是咱们消防员的需求。

与普通服装设计不同，防毒面具价格，防护服的设计要考虑到使用环境和作业的危险性，因此其号型、款式、结构和颜色等方面都要有特殊的考虑。以消防员服装为例。其组成部件有：兜帽、头盔、T恤、外套、裤装、吊带、手套和长靴等。服装面料方面，砵口防毒面具，通常分为四层构造，由外及内分别是外壳层、蒸气阻挡层、隔热层和舒适层。外壳层多采用Kevlar，喷漆防毒面具厂家，PBI等纤维织物，具有不燃或阻燃、耐高温、防穿刺等性能；蒸气阻挡层选用聚四氟乙烯薄膜等纤维织物，具有阻挡外层高温液滴侵入能力，同时还要具备透气舒适性；隔热层采用Nomex纤维织物，起阻挡外热作用；舒适层是里面的一层，靠近人体，一般采用天然棉或棉涤混纺织物提供舒适感觉。

在危险环境中使用防毒面具，我们需要注意的就是滤毒件的防护时间，因环境不同，滤毒件的防护时间也不同，在使用过程中和防护效果好的防毒面具不会闻到异味，呼吸顺畅，若是感觉呼吸阻力增大，表示滤毒件已经吸收相当多的毒气成分，防护效果减小，这时就要立刻退出工作环境。

综合来说，防护效果差的防毒面具气密性差。防护时间也会很短，甚至无法提供有效的防护，因此，大家采购防毒面具应选择正规合格产品。

阻燃性能损毁长度不应大于100mm，续燃时间不应大于2s，且不应有熔融，滴落现象。表面抗湿性能

沾水等级不应小于3级。

断裂强力

经、纬向干态断裂强力不应小于650N（850N）。撕破强力

经、纬向撕破强力不应小于100N。热稳定性能

经260 ± 5 热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率不应大于10%，试样表面无明显变化。

单位面积质量

单位面积质量应为面料供应方提供额定量的 ± 5%。 .7 色牢度

耐洗沾色不应小于3级，耐水摩擦不应小于3级。 5.2.2 防水透气层 5.2.2.1 耐静水压性能

耐静水压不应小于17Kpa。

透水蒸气性能

水蒸气透过量不应小于5000g/（m²?24h）。

热稳定性能

经180 ± 5 热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率不应大于5%，试样表面无明显变化。

阻燃性能

损毁长度不应大于100mm，续燃时间不应大于2s，且不应有熔融、滴落现象。

舒适层的性能

防毒面具报价-硚口防毒面具-菜鸟消防阀门由武汉市菜鸟消防阀门科技有限公司提供。武汉市菜鸟消防阀门科技有限公司（www.whcnxf119.com）有实力，信誉好，在湖北 武汉 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进菜鸟消防阀门和您携手步入辉煌，共创美好未来！