

# 河南垚达鑫 alC隔墙板生产厂 平顶山隔墙板

产品名称	河南垚达鑫 alC隔墙板生产厂 平顶山隔墙板
公司名称	河南垚达鑫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市豫能发电产业园
联系电话	13839392229 13839392229

## 产品详情

ALC板材按建筑功能划分使用：

一、居住建筑：住宅、宿舍、公寓等。一般使用部位：内隔墙、外墙、屋面板、楼板、保温板等

二、公共建筑：行政办公楼、学校、图书馆、文化馆、医院、酒店、宾馆、学校、商场、商铺、超市、影剧院、会展中心、展览中心、博物馆、体育馆、车站等。一般使用部位：内隔墙、外墙、屋面等。

三、工业建筑：厂房、仓库、生产车间等。一般使用部位：外墙、防火墙、屋面、围墙等。

四、农业建筑：保温室、农贸市场等。一般使用部位：外墙、屋面等。

### 轻质隔墙ALC板设备施工关键

1、检查隔墙ALC板的几许标准，以符合规范要求为准。

2、依据排图，平顶山隔墙板，预先40×50×90L型铁件固定在应固定的部位。

3、按排图，alC隔墙板生产厂，从一侧开端设备。若隔墙ALC板上有门窗洞口，就从门窗洞口向两边开端设备。对准墨线，用撬棍竭力在底部撬动，上端顶紧，ALC板边严实，底部用木楔塞牢，加上加固件。

4、设备时，轻质隔墙板厂，随时检查平整度、垂直度等有关检查的项目。

5、水电埋管铺设应与隔墙ALC板设备同步进行，隔墙ALC板面需求开口时，应在设备前钻孔，洞口不得大于80mm × 80mm;水暖吊挂件不能逾越80公斤，逾越80公斤的吊挂件，有必要设备在隔墙ALC板的固定预埋件上。

6、电器接线开关、插座等四周，应用充填料抹平。

7、隔墙ALC板设备后，粘接材料有必要单调，才干进行下道工序，正常需求设备之日起10-15天方能进行装饰。

8、设备好的隔墙ALC板面不得起皮、掉角、空鼓和裂缝，按每面墙的平面核算，到达修建中级抹灰。

外墙ALC板安装对于框架柱垂直度和C型槽焊接质量要求较高，alc隔墙板厂家，直接影响外墙面平整、线条美观和墙面的牢固强度。

ALC板材板面修补材料必须是ALC板材专用材料或ALC板材同质材料，否则易产生裂缝，影响功能和美观。

外墙ALC板材在框架柱间距不超过5M的外墙面施工较为理想，不会因为跨度太大导致挠度大使板面晃动或开裂，影响防水和美观，使墙面装饰工作难以进行。

ALC板材隔音热性能好，施工方法简单，有效降低劳动强度，明显加快施工进度。

河南垚达鑫(图)-alc隔墙板生产厂-平顶山隔墙板由河南垚达鑫新型建材有限公司提供。“ALC板材,轻质隔墙板,蒸压加气混凝土砌块”就选河南垚达鑫新型建材有限公司(www.hnydxjc.com)，公司位于：河南省濮阳市豫能发电产业园，多年来，垚达鑫坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。垚达鑫期待成为您的长期合作伙伴！