

轻质隔墙板 安阳隔墙板 河南垚达鑫新型建材

产品名称	轻质隔墙板 安阳隔墙板 河南垚达鑫新型建材
公司名称	河南垚达鑫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市豫能发电产业园
联系电话	13839392229 13839392229

产品详情

外墙ALC板安装对于框架柱垂直度和C型槽焊接质量要求较高，直接影响外墙面平整、线条美观和墙面的牢固强度。

ALC板材板面修补材料必须是ACL板材专用材料或ALC板材同质材料，否则易产生裂缝，影响功能和美观。

外墙ALC板材在框架柱间距不超过5M的外墙面施工较为理想，安阳隔墙板，不会因为跨度太大导致挠度大使板面晃动或开裂，影响防水和美观，使墙面装饰工作难以进行。

ALC板材隔音热性能好，施工方法简单，有效降低劳动强度，明显加快施工进度。

首要材料及配件要求

- 1.轻钢龙骨主件：沿顶龙骨、沿地的龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横向龙骨应符合规划要求。
- 2.轻钢骨架配件：支撑卡、卡托、角托、联接件、固定件、附墙龙骨、压条等附件应符合规划要求。
- 3.紧固材料：膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料应符合规划要求。
- 4.填充隔声材料：按规划要求选用。
- 5.罩面板材：纸面石膏板标准、厚度由规划人员或按图纸要求选定。

蒸压加气混凝土板材(ALC板材)接口形式分类有哪些?

ALC板材接口形式可分为：A.平口 B.C型槽 D.L型槽)E.T型槽

A.平口：靠粘结剂粘合，易开裂，很少使用。

B.C形口：即双凹槽，alc隔墙板厂家，表现为两个C形组成一个圆形芯柱，上下植筋、中间注浆。优点为结构性能好。缺点为工序复杂、施工不方便，且注浆易出现不密实甚至断开，轻质隔墙板，表面无法检查。

C.T形口：即凹凸槽接口，轻质隔墙板厂家电话，侧面打浆后挤紧相互嵌合，整体性及结构性好，易施工，应用很广(ALC板目前主要生产T型口为主)。

D.L形口：主要用于楼板及屋面板。

轻质隔墙板-安阳隔墙板-河南垚达鑫新型建材(查看)由河南垚达鑫新型建材有限公司提供。河南垚达鑫新型建材有限公司(www.hnydxjc.com)位于河南省濮阳市豫能发电产业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前垚达鑫在砖、瓦及砌块中享有良好的声誉。垚达鑫取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。垚达鑫全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。