

专业供应液压弯管机全自动弯管机不锈钢弯管机

产品名称	专业供应液压弯管机全自动弯管机不锈钢弯管机
公司名称	张家港市联丰机械制造厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:联丰 种类:冷弯机 型号:38
公司地址	中国 江苏 张家港市 省经济开发区
联系电话	86 0512 58693672 13701562756

产品详情

品牌	联丰	种类	冷弯机
型号	38	别名	按客户要求订做
用途	弯管	电动机功率	4 (kw)
外形尺寸	320*90*135 (mm)	重量	0.8 (t)

张家港市联丰机械制造厂季慧翔先生 (销售部经理)		
地址：	中国 江苏 张家港市 省经济开发区	
邮编：	215600	
传真：	86 0512 58171583	
移动电话：	13701562756	
电话：	86 0512 58693672	
公司主页：	http://www.lfjx.com	
	http://lfjx88.cn.alibaba.com	

张家港市联丰机械制造有限公司地处全国文明城市 张家港省经济开发区内,东连上海,西通南京,北枕南通,南接苏锡常。连接着全国各大中城市,水陆交通极为便捷。张家港市联丰机械制造有限公司,始创于2000年,经过十年的不懈追求与探索,培养和造就了一批集开发、设计、制造为一体的高素质的人才队伍,一支优秀的营销队伍。近年来,我公司坚持走科技尖端化,管理现代化,科技兴厂的路子,不断强化产品的性能,同时引进了国外先进的技术及设备,研制生产了各种系列的弯管机械。sm系列双头液压弯管机、dm系列单头液压弯管机、pm系列液压管端成型机、mc系列金属园锯机、切管机,缩管机,涨管机造齿修磨机等、ym系列压弯机,产品广泛应用于汽车、摩托车、钢质家具、休闲用品、空调、石油化工、航空航天等行业。

公司产品以卓越的性能、快捷的服务、称心的价格而畅销全国各地,并赢得了客户广泛的赞誉。联丰公司以“诚信”为本,恪守“以质量为主题,以科技求发展”的经营宗旨,坚持“信誉第一,服务至上”的经营理念,以“创造客户价值,致力合作双赢”为目标,不断为新老客户提供最优产品及服务。公司总经理季慧翔先生携全体员工恭迎各方人士光临支持!

详细信息			
主营产品或服务:	弯管机;管端成型机;金属圆锯切割机;等管材加工设备;缩管机;涨管机;拉长机;扩口机;切管机;管端成型机;造齿修磨机;磨齿机;空心铆接机;双弯机;倒角机;压弯机;旋沟机;卷弯机;自动弯管机;锯床;	主营行业:	家用金属制品;其他建筑、建材类管材;座椅及附件;健身器材;工艺礼品加工设备;金属成型设备

技术参数	dwb38	dwb50	dwb63	dwb75	dwb80	dwb100	dwb114	dwb133
最大弯管能力m	38 × 2	50 × 2	63 × 2	75 × 2	80 × 2	100 × 3	114 × 6	133 × 6

mbiggest elbow picec ability								
最大弯 曲半径m mmost greatly bevelling radius	200	250	300	400	400	400	750	750
最小弯 曲半径m msmallest bevelling radius	1.5d	1.5d	1.5d	1.5d	2d	2d	2d	2d
最大弯 曲角度m ost greatly curving angle	190 °	190 °	190 °	190 °	190 °	190 °	190 °	190 °
弯曲速 度/seccur ving speed	55 °	40 °	25 °	25 °	25 °	25 °	25 °	25 °
系统最 大压力m pasystem most tre mendous pressure	15	15	15	15	15	15	15	15
油泵排 量l/mino il pump d isplaceme nt	17	19	21	28	28	28	40	45
电机功 率kwelec trical mac hinery power	4	5.5	7.5	11	11	15	15	22
机电重 量kgmec hanical and electrical weight	800	1300	1600	2800	3000	3500	5000	6000
机电体 积cm3m echanical	260 × 65 × 125	295 × 80 × 125	315 × 80 × 125	395 × 96 × 125	380 × 82 × 130	426 × 96 × 130	450 × 150 × 150	500 × 160 × 150

and electrical volume								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

--

--

--

技术参数technical parameter	dwfb38cnc	dwfb50cnc	dwfb63cnc	dwfb75cnc
最大弯管能力mm biggest elbow pipe ability	38 × 2	50 × 2	63 × 2	75 × 2
最大弯曲半径mm most greatly bevelling radius	200	250	300	400
最小弯曲半径mm smallest bevelling radius	1.5d	1.5d	1.5d	1.5d
最大弯曲角度mm ost greatly curving angle	190 °	190 °	190 °	190 °
弯曲速度/securing speed	55 °	40 °	25 °	25 °
系统最大压力mm pasystem most tremendous pressure	15	15	15	25
油泵排量l/minoil pump displacement	17	19	21	28
电机功率kwelectrical machinery power	4	5.5	7.5	11
机电重量kgmec hanical and electrical weight	800	1300	1600	2800
机电体积cm ³ mec hanical and electrical volume	380 × 110 × 125	400 × 120 × 125	400 × 120 × 125	500 × 150 × 150

--

--

--

2.2多角度设置，每组程序可设置16个角度，带辅推装置

2.3可选择设置手动/自动、半循环/全循环、无穿芯/有穿芯、不带辅推/带辅推、辅推单动/辅推联动。

2.4移动式脚踏开关兼启动、急停功能。

2.5可显示讯息，帮助操作者操作和排除故障。