

组装流水线价格 君鹏气动机电 云浮组装流水线

产品名称	组装流水线价格 君鹏气动机电 云浮组装流水线
公司名称	临沂君鹏气动机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市罗庄区豪德机电城 69栋116-117号
联系电话	15698289699

产品详情

皮带输送机也叫皮带流水线是由承载的输送带兼作牵引机构的连续输送设备，可以在一条输送线上，由初的供料点间形成一种物料的输送流程，它既可以进行一些碎散物料的输送，也可以进行成件物品的输送。除一纯粹的物料输送之外，组装流水线厂家，还可以与各工业的生产流程中的工艺过程的要求相配合，并且形成有节奏的流水作业输送线。

皮带输送机的主要特点是机身可以很方便的伸缩，设有储带仓，机尾可以参采煤工作面的推进伸长或是缩短，结构紧凑，可不设基础，直接在巷道底板上铺设，机架轻巧拆装十分方便。当输送能力和运距较大时，可配中间驱动装置来满足要求。根据输送工艺的要求，可以单机输送，也可以进行多机组合成水平或是倾斜的输送系统来进行输送物料。

输送带跑偏了怎么办？

输送带生产线实际中常用的强力输送带调偏装置解决方案有以下类型：

采用调心托辊

调心托辊，在活动的上横梁上有三个托辊和两个垂直的挡边轮，上横梁上支撑在下横梁上，在一定角度内顺时针或逆时针转运。当输送带跑偏时，组装流水线价格，输送带中心线与流水线输送机中心线不再重合。跑偏到一定量时，云浮组装流水线，输送带碰到某一边的挡边轮，组装流水线价格，挡边轮承受正压力和摩擦力作用的结果使上横梁绕逆时针方向转动。输送带给三个托辊与运动方向一致的力，可分解为使托辊绕轴线转动的力和使托辊轴向移动的力，促使输送带复位，实现自动调偏。

中小型皮带流水线除电动滚筒驱动外，大多采用单滚筒驱动。它由电动机、减速器、柱销联轴器、十字

滑块联轴器、传动滚筒、滚柱逆止器等组成。长距离、大运量皮带流水线为增大牵引力常采用双滚筒或多滚筒驱动。它由电动机、液力耦合器、减速器、联轴器、传动滚筒|制动器(或逆止器)等组成。在双滚筒或三滚筒驱动对，各电动机按一定顺序间隔起动，以降低输送带张力和减小起动电流对电。

组装流水线价格-君鹏气动机电(在线咨询)-云浮组装流水线由临沂君鹏气动机电有限公司提供。行路致远，砥砺前行。临沂君鹏气动机电有限公司(www.lyjqdjd.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.lyjqdjd.com)还是从事机床配件，机电设备，五金交电的厂家，欢迎来电咨询。