

青岛管线钢管定做 益嘉管线钢管厂

产品名称	青岛管线钢管定做 益嘉管线钢管厂
公司名称	山东益嘉物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城经济开发区蒋官屯
联系电话	13563512520

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东益嘉物资有限公司

管线钢管定做主要用于石油或燃气的管道设备由于特殊性，采用特殊材质制作，管线钢管定做，从性能方面高于普通钢管，为了区分特殊性所以被称为管线钢管定做。

管线钢管定做是指用于输送石油、燃气等管道所用的一类具有特殊要求的钢种，根据厚度和后续形成等方面的不同，可由热连轧机组、炉卷轧机或中厚板轧机生产，经螺旋焊接或UOE直缝焊接形成大口径钢管。

我公司将不断创新、以满足广大客户不同的需求。公司拥有多名设计工程师不断的更新产品款式、设计出更高质量的产品，加之企业的信誉和对质量高品质的追求赢得了广大客户信赖。

从油气输送管的发展趋势、管线铺设条件、主要失效形式和失效原因综合评价，管线钢管定做要具有良好的力学性能(厚壁、高强度、高韧性、耐磨性)，还应具有大口径、可焊接性、耐严寒低温性、耐腐蚀性(CO₂)、抗海水和HIC、SSCC性能等。

高强度

管线钢管定做不但要求高的抗拉强度和屈服强度值，而且要求屈强比在0.85~0.93范围内。

高冲击韧性

高的冲击韧性能满足防止起裂的要求。

低的韧脆转变温度

严酷地域、气候条件要求管线钢管定做具有足够低的韧脆转变温度。DWTT(落锤撕裂试验)的剪切面积已经成为防止管道脆性破坏的主要控制指标。一般规范要求运行温度下试样断口剪切面积 85%。

优良的抗氢致开裂(HIC)和抗硫化物应力腐蚀开裂(SSCC)性能

良好的焊接性能

钢材良好的焊接性对保证管道的整体性和焊接质量至关重要。

根据GB/T9711.1管线钢管定做性能要求的不同，按其回火温度的不同，可将回火分为以下几种：

【一】低温回火（150 - 250度）

低温回火所得组织为回火马氏体。其目的是在保持淬火钢的高硬度和高耐磨性的前提下，降低其淬火内应力和脆性，以免使用时崩裂或过早损坏。它主要用于各种高碳的切削刀具，量具，GB/T9711.1管线钢管定做，滚动轴承以及渗碳件等，回火后硬度一般为HRC58 - 64。

【二】中温回火（250 - 500度）

中温回火所得组织为回火屈氏体。其目的是获得高的屈服强度，弹性极限和较高的韧性。因此，它主要用于各种GB/T9711.1管线钢管定做和热作模具的处理，回火后硬度一般为HRC35 - 50。

【三】高温回火（500 - 650度）

高温回火所得组织为回火索氏体。习惯上将淬火加高温回火相结合的热处理称为调质处理，其目的是获得强度，硬度和塑性，韧性都较好的综合机械性能。因此，广泛用于汽车，GB/T9711.1管线钢管定做，机床等的重要结构零件，如连杆，螺栓，齿轮及轴类。回火后硬度一般为HB200 - 330。

青岛管线钢管定做-益嘉管线钢管厂由山东益嘉物资有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东益嘉物资有限公司（www.sdyjwz.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.yjgxcg.cn）还是从事广东大口径无缝钢管，广东大口径无缝管，江西无缝钢管厂家

的厂家，欢迎来电咨询。