

隔热保温板 银达银通 周口保温板

产品名称	隔热保温板 银达银通 周口保温板
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天贸国际中心写字楼16楼1604
联系电话	13476338656 13476338656

产品详情

怎么样挑选襄阳保温材料好

一个是襄阳保温材料特性。

材料传热系数越低，需要设计厚度越薄，对于传热系数大于 $0.045\text{Wm}^2\text{K}$ 的保温的产品，基本性不能满足高节能建筑需要。

二是尺寸安全性。

襄阳保温材料应有良好的尺寸安全性，如果用于建设项目上板材很容易发生翘曲变形，就很容易导致外饰面开裂渗水。

三是吸水性能。

襄阳保温材料在吸水状态下保温特性会急剧降低，于是建设项目所用的保温材料应是低透水率的。现今太多的岩棉板、酚醛板、保温砂浆类材料都有高吸水性材料，室内保温板，实际的保温特性远远达不出理论成效。

系统构造主要包括：粘结层、保温层、保护层、饰面层及配件。粘结层由粘结砂浆构成；保温层常用聚苯颗粒保温砂浆、膨胀聚泡沫保温板（EPS）、挤塑型聚保温板（XPS）三种材料中任意一种构成；保护层由耐碱网格布、热镀锌钢丝网、锚固件、抹面砂浆组合构成；饰面层采用饰面砂浆、装饰灰浆等轻质功能性涂层或有良好透气性的水性外墙涂料。

岩棉板外墙外保温系统，导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势，可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程，包括外墙外保温、非透明幕墙保温和EPS外保温系统的防火隔离带。

防火保温板厂家简述什么是建筑节能？

建筑节能，隔热保温板，指在建筑材料生产、房屋建筑和构筑物施工及使用过程中，满足同等需要或达到相同目的的条件下，周口保温板，尽可能降低能耗。建筑节能具体指在建筑物的规划、设计、新建（改建、扩建）、改造和使用过程中，执行节能标准，采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品，提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率，加强建筑物用能系统的运行管理，利用可再生能源，防火保温板，在保证室内热环境质量的前提下，增大室内外能量交换热阻，以减少供热系统、空调制冷制热、照明、热水供应因大量热消耗而产生的能耗。

隔热保温板-银达银通(在线咨询)-周口保温板由襄阳银达银通节能建材有限公司提供。襄阳银达银通节能建材有限公司（www.xfydyt.com/）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！