

# 陕西架桥机 路港起重质量好 路桥架桥机定制

产品名称	陕西架桥机 路港起重质量好 路桥架桥机定制
公司名称	河南省路港起重机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长垣县起重工业区园区纬二路中段
联系电话	15893828598

## 产品详情

升降柱的升降通过油缸推动实现，架梁作业和走行作业时由销轴锁定。升降柱的内外柱之间有几个孔位，通过调整一、三号柱插销孔位可以与调整机臂的纵向水平度，使其不大于7%。三号柱为轮胎式液压驱动走行，8轴16对轮轴，32个轮胎，其中12个轮胎为驱动轮。走行驱动由高速马达通过行星减速机驱动轮辋带动轮胎实现行走，采用变量泵——定量马达液压回路，每个驱动轮组都备有制动功能。走行轮组通过不同路况时，液压悬挂油缸能对走行轮轴作竖向补偿，并使各走行轮受载均衡。同时走行轮轴可以横向适量摆动，以适应线路横坡情况。

### 架桥机施工注意事项及安全规程

所有架梁人员进入工地时，均应按规定穿戴安全防护用品。

架桥机应制定定期保养和检定制度，保持良好状态，具备安全系数，并应按规定进行试吊、试运和检查以及刹车试验，路桥架桥机定制，合格后方可使用。

架梁工地跨越水域时，应具备防洪设备和措施，并应根据情况设置救生圈、救生衣和救生船只，专人日夜值班，以策安全。

架梁期间，有关防火、防爆、防雷击、防洪和防暑等措施，陕西架桥机，均应符合国家现行规定章程的规定。

### 架桥机施工注意事项及安全规程

夜间架梁必须有足够的照明，路桥架桥机生产厂家，工作灯应采用安全电压。

架梁工作人员作业处根据工地具体情况由架梁单位自行安装防护栏杆、上下梯子、人行走道等安全设备。

架梁作业中，向下传递和向上提升工具设备时，应加强瞭望，建立呼应制度。

非架梁人员不得进入架梁作业区。

架桥机拼装后一定要进行吊重试吊运行，也可用混凝土梁试吊后，架桥机再运行到位开始安装作业。

前、中支腿的横向运行轨道铺设要求水平，并严格控制间距，二条轨道必须平行。架桥机行走前，检查架桥机轨道铺设情况，架桥机轨距误差不超过2mm，相邻轨道接头高差不大于1mm；轨道用道钉固定在枕木上，保证所有枕木处于受力状态，已经报废的枕木禁止使用；限位块安装牢固。

陕西架桥机-路港起重质量好-路桥架桥机定制由河南省路港起重机有限公司提供。河南省路港起重机有限公司（[www.hnslgqzj.com](http://www.hnslgqzj.com)）在工程、建筑起重机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，路港起重一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：何女士。